

## : 自封由壬规格齐全35CrMo,35Mpa等

产品名称	: 自封由壬规格齐全35CrMo,35Mpa等
公司名称	景县鑫华锻造液压件厂
价格	150.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫华牌
公司地址	中国 河北 衡水 景县 城西工业区
联系电话	86-03184265906 15053450366

## 产品详情

爪由壬与管道的连接方式有对焊、承插焊、螺纹等。

## 产品说明

### 技术参数：

- 1、工作介质：泥浆、油、水
- 2、介质温度：0 —90
- 3、环境温度：-30 —50
- 4、介质压力：0.6mpa

### 特点

- 1、安装对中要求低，实现不对中快速安装和密封。
- 2、密封可靠，不泄漏。
- 3、正旋梯形螺母即抱紧中心管，实现快速联接和密封。
- 4、逆旋转梯形螺母即放松中心管，实现快速拆卸。
- 5、安装拆卸只需一把手锤。

6、适应性强，维护简便。

### 安装

- 1、锤击由壬的梯形公接头与容器或泥浆罐出口孔相焊接，或将梯形公接头焊接于相应直径的钢管端口上。
- 2、将中心管两端依次穿入由壬螺母、压环、密封圈，并将中心管穿入梯形公接头内，分别将两端的密封圈，压环推入梯形公接头内，锤击由壬螺母凸起，即可靠密封连接。

### 注意事项

- 1、注意保护梯形螺母丝扣。
- 2、为保护密封圈，钢管两端应有 $15^\circ$ 的倒角，钢管表面应光滑无毛刺和凹坑。
- 3、两个锤击由壬之间的中心管可以是钢管，但最好是两端带钢接头的胶管中心管。
- 4、安装时应将橡胶密封圈四周，梯形螺纹内，压环油槽内，中心管外径上涂黄油。

一种能方便安装拆卸的常用管道连接件。连接两管子的管件，可不动管子而将两管分开，便于检修。

由壬内部的密封面有平面（带垫）、球面、锥面等。

由壬与管道的连接方式有对焊、承插焊、螺纹等。

由壬，由任，由另，

一种能方便安装拆卸的常用管道连接件。连接两管子的管件，可不动管子而将两管分开，便于检修。

由壬内部的密封面有平面（带垫）、球面、锥面等。

由壬与管道的连接方式有对焊、承插焊、螺纹等。

英文:hammer union

音译:锤击由壬,由壬,三爪

爪由壬与管道的连接方式有对焊、承插焊、螺纹等。

英文:hammer union

音译:锤击由壬,由壬,三爪

qs翼型由壬适用于标准工作环境和酸性工作环境，工作压力从1,000 psi ~ 15,000 psi，规格范围从1 ~ 8；所有的由壬都有唯一的彩色标识以便于快速识别；材料满足astm标准和aisi标准；可以和绝大多数由壬制造商的产品互换；适用于螺

纹端头、对接焊端头和无压力密封端头联结。

图号 冷态工作压力 (psi/bar) 推荐使用 特点

100 1,000/69 管汇和管线联接 经济的低压由壬

200 2,000/138 管汇和管线联接 经济的一般用途由壬

206 2,000/138 腐蚀环境 o型密封圈,保护金属硬密封

207 2,000/138 标准环境和酸性环境 o型密封圈,保护金属硬密封

300 3,000/207 标准环境 经济的一般用途由壬

400 4,000/276 标准环境 经济的一般用途由壬

602 6000/414 管汇和管线联结、泥浆装置 可替换的唇型密封,用于酸性环境

607 6000/414 热油车和类似于602的环境 可替换的唇型密封,用于酸性环境

1002 10,000/690(4in)

7,500/517(5-6in) 注水泥、压裂、酸化、试验、封闭/截断管线 可替换的唇型密封,用于酸性环境

供应 f z 3 5 - 7 0 闸板分体

供应 f z 5 3 - 2 1 闸板分体

供应钻井平橡胶防滑板

供应聚氨脂防滑板

供应井杆刮泥器

供应钻井平台专用橡胶,聚氨脂防滑板

供应焊接直通接头

供应 f z 3 5 - 3 5 闸板分体

1502 15,000/1034 注水泥、压裂、酸化、试验、封闭/截断管线 可替换的唇型密封,用于酸性环境

长期供应：12寸锤击由壬1200元每套，重量25公斤每套。泥浆罐专用锤击由壬，气胎由壬等。

手机：15631830779，景县鑫华锻造液压件厂15631830779，qq2432747835。

河北省景县城西工业区 5 5 号。