

POM美国杜邦(光学照明)杜邦中国

产品名称	POM美国杜邦(光学照明)杜邦中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

POM美国杜邦(光学照明)杜邦中国

美国杜邦POM材料(全国销售):防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。

工艺特点:

- (1) POM加工前可不用干燥，好在加工过程中进行预热(800 ° C左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ° C),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 ° C时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形POM比热大,模温高(800 ~ 100 ° C),产品脱模时很烫需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工，精密制品成型时需用控制模温.

POM 100 NC010

高分子量，高刚性，高抗撞击，高粘度

POM 100AF

含20%PTFE润滑，***，高粘度

POM 100AL NC010

高抗撞击，含润滑剂，***，高粘度

POM 1 00KM NC000

含芳纶树脂润滑剂，***，高粘度

POM 100P BK602

高刚性，高抗撞击，耐疲劳,高粘度

POM 100P NC010

高强度，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 100PE BK602

高强度，高抗撞击，低VOC,高粘度

POM 100PE NC010

低挥发，高粘度

POM 100ST NC010

***韧性，高粘度

POM 100STE NC010

含润滑剂，脱模剂，超韧级,高粘度

POM 100T BK602

***韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100T NC010

***韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100TE NC010

低挥发,增韧级

POM 100TL NC010

含PTFE润滑剂，高刚性，***，高粘度

POM 111DP NC010

热稳定，耐疲劳

POM 127UV BK701

抗紫外线，高抗撞击，高粘度

POM 127UV NC010

抗紫外线，高抗撞击，抗蠕变,高粘度

POM 127UVE NC010

抗UV,低挥发

POM 127UVE RD402

抗紫外线，低挥发,高粘度,红色

POM 150 NC010

高刚性，高抗撞击，耐疲劳,高粘度

POM 300CP BK642

中高粘度，热稳定，尺寸稳定

POM 300CP NC010

中高粘度,热稳定，尺寸稳定.

POM 300PE BK602

低VOC,中高粘度

POM 300PE NC010

低挥发,中高粘度

POM 300TE BK602

低VOC,增韧级

POM美国杜邦(光学照明)杜邦中国作为一家的科技创新企业，通过卓越的研发能力和多元化的产品线，为世界各地的消费者带来了许多优质的产品。