

PZ673H-10C DN150气动浆液阀

产品名称	PZ673H-10C DN150气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ673X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-10C DN150气动浆液阀产品介绍：

PZ673H气动浆液阀整体式阀体结构，密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

PZ673H-10C DN150气动浆液阀结构特性：

PZ673H气动浆液阀阀体中空底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，当阀门关闭时闸板下移，闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当阀门开启时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，能防止浆液阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中空的凹槽里。

PZ673H-10C DN150气动浆液阀产品特点：

- 1、采用对夹一体式结构，体积小，重量轻。
- 2、采用可更换式密封结构，维修跟换更方便。
- 3、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积。
- 4、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 5、采用全圆形的通道，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证密封。
- 6、在刀板上端装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

7、根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输送困难的流体特别适用。

PZ673H-10C DN150气动浆液阀可选附件：

- 1、信号反馈。
- 2、电/气阀门定位器（调节型用）。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。

PZ673H-10C DN150气动浆液阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673H-10C DN150气动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530	