

# 气动暗板刀闸阀DMZ673X-10C-DN400

产品名称	气动暗板刀闸阀DMZ673X-10C-DN400
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	型号:DMZ673Y、H-10C 材质:铸钢 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 气动暗板刀闸阀DMZ673X-10C-DN400概述

气动暗杆刀型闸是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前上\*的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中\*正常工作。

### 气动暗板刀闸阀DMZ673X-10C-DN400主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质		
1.0	1.5	1.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	碳钢	密封面
1.6	2.0	1.6	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	不锈钢	密封面
2.5	3.0	2.5	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
4.0	6.0	4.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
6.3	10.0	6.3	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
10.0	16.0	10.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
16.0	25.0	16.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
25.0	40.0	25.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
40.0	64.0	40.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
64.0	100.0	64.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面
100.0	160.0	100.0	0~150℃	水、空气、蒸汽、酸、碱、石油及其衍生物等，对氧、油类介质不适用。	铸钢	密封面

### 气动暗板刀闸阀DMZ673X-10C-DN400主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLDD1D2HN-MD0

65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
600		

700		
800		