

气动暗板刀闸阀DMZ673X-10P 304材质插板阀、闸板阀

产品名称	气动暗板刀闸阀DMZ673X-10P 304材质插板阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:DMZ673F、H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673F、H-10P气动暗板刀闸阀DMZ673X-10P 304材质插板阀、闸板阀用途适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

该气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成,多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制:

作用(弹簧复位):在电路和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭,

可选附件

1.单或双控电磁阀(24V,220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)

2.接近开关

3.气源处理三连件，包括减压阀，过滤器，油雾器

4.电/气阀门定位器（调节型用）

气动暗板刀闸阀DMZ673X-10P 304材质插板阀、闸板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动暗板刀闸阀DMZ673X-10P 304材质插板阀、闸板阀主要零部件材质

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能规范

公称压力	PN
壳体试验	15XPN
密封试验	11XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
运用介质	纸浆、污水、煤气等