

PA66法国索尔维(中国系列)

产品名称	PA66法国索尔维(中国系列)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA66法国索尔维(中国全系列)

法国索尔维PA66尼龙-66;尼龙66树脂; -66; 聚己1酰己二胺; Polyamide 66

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等溶剂。具有优良的、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。PA66是PA系列中机械强度较高、应用较广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

供应PA66索尔维A205F

供应PA66索尔维AF218V30

供应PA66索尔维AF218V35

供应PA66索尔维AF218V40

供应PA66索尔维AF219V30

供应PA66索尔维AFX218V50

供应PA66索尔维AFX218V60

供应PA66索尔维AFX218SV50

供应PA66索尔维A117V33

供应PA66索尔维A118LV50

供应PA66索尔维A20V25 BALCK25

供应PA66索尔维A20V25 NATURAL

塑料制品广泛用作各种机械和电器零件,其中包括轴承、齿轮、泵叶轮、叶片、高压,密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜(熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜)的产量也较大。

索尔维PA66原材料：A218V15 加纤15%材料/注塑级/标准级用料

索尔维PA66原材料：A218V25 加纤25%材料/注塑级/标准级用料

索尔维PA66原材料：A218V30 加纤30%材料/注塑级/标准级用料

索尔维PA66原材料：A218V33 加纤33%材料/注塑级/标准级用料

索尔维PA66原材料：A218V35 加纤35%材料/注塑级/标准级用料

索尔维PA66原材料：A218V40 加纤40%材料/注塑级/标准级用料