

日本东丽(PA66尼龙)中国授权

产品名称	日本东丽(PA66尼龙)中国授权
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

日本东丽(PA66尼龙)中国授权

日本东丽(PA66尼龙)清洗性及防污性：影响这两种性能的是纤维的截面形状及后道的防污处。而纤维本身的强度及硬度对清洗及防污性影响很小。

日本东丽(PA66尼龙)熔点及回弹性：尼龙6的熔点为220。尼龙66的熔点为260C。尼龙6和尼龙66比较，尼龙6具有更好的回弹性。

日本东丽(PA66尼龙)抗冲击性：尼龙6冲击强度较大，为了提高抗冲击性可加入合成橡胶，如EPDM和SB R等。

日本东丽(PA66尼龙)收缩率：尼龙6塑胶原料的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%

日本东丽(PA66尼龙)色牢度：色牢度并不是尼龙的一个特性，是尼龙中的染料而不是尼龙本身在光照下褪色。尼龙6容易染色，尼龙66难以染色。

日本东丽(PA66尼龙)

耐磨性及抗尘性：

尼龙6加工温度更低，成型收缩率更低。材料本身重量轻、表面有，适用于韧性、抗冲击性和表面光洁度十分重要的应用。

日本东丽PA6 CM1003G15：GF15%增强。

日本东丽PA6 CM1003G30：GF30%增强，***，韧性好。

日本东丽PA6 CM1026：中粘度，热稳定性好，耐气候性好，延性好。

日本东丽PA6 CM1016G-30 : GF30%增强 , 热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45 : GF45%增强 , 热稳定 , 高刚性。

日本东丽PA6 CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6 CM1017K : 快速成型 , 高循环 , 热稳定性好 , 低温韧性好。

日本东丽PA6 CM1001G-15 : GF15%增强 , 高流动。

日本东丽PA6 CM1001G-20 : GF20%增强 , 高流动

日本东丽PA6 CM1001G-30 : GF30%增强 , 高流动 日本东丽PA6 CM1017 : 标准级 , 未增强。

日本东丽PA6 CM1011G-15 : GF15%增强 , 标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-30 : GF30%增强 , 标准级。

日本东丽PA6 CM1011G-45 : GF45%增强 , 标准级。

日本东丽PA6 CM1016G-30 : GF30%增强 , 热稳定。

日本东丽PA6 CM1016G-45N : GF45%增强 , 热稳定 , 高刚性。 代理东丽 PA66 CM3003 注塑级 阻燃V-2
标准粘度 抗磨损

代理东丽 PA66 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

代理东丽 PA66 CM3004 阻燃V0 环保无卤

代理东丽 PA66 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

代理东丽 PA66 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

代理东丽 PA66 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

代理东丽 PA66 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

代理东丽 PA66 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

代理东丽 PA66 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

代理东丽 PA66 CM3006 未强化 耐热性

代理东丽 PA66 CM3006G-15 玻纤15%强化

代理东丽 PA66 CM3006G-30 玻纤30%