

# 煤矿用防突自动风门 井下气动反向 气控联锁正反向安全门

产品名称	煤矿用防突自动风门 井下气动反向 气控联锁正反向安全门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

自动防突风门为气动风门，两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。

1. 门框：门框和立柱采用120\*60\*4mm矩管，矩管材质为Q235；门扇：门扇骨架为100\*50\*4mm和50\*50\*4mm矩管，矩管材质为Q235;门扇面板为厚度2mm优质钢板；

2. 连杆机构：连杆座为Q235钢板焊接而成；连杆为外径 50mm壁厚5mm或者外径 70mm壁厚10mm的无缝钢管；

3. 门轴机构：门轴为45#圆钢车削而成并进行调质；轴承采用滚针轴承。

### 三、风门技术要求

1. 风门开启形式：单扇开启；

2. 门扇开启角度： 90°；

3. 风门门框两侧用方钢固定，横梁不得少于3道，使风门能够抗冲击；

4. 门扇与门框之间采用阻燃、抗静电材质密封，确保密封性能良好；

5. 每扇正向门门扇开设一扇行人小门，行人小门高1.8m × 宽0.9m，行人小门要安装插销；反向风门不得留设行人小门；

6. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；