

# 日本三丰Mitutoyo 293-340(0-1 ")防水数显外径千分尺

产品名称	日本三丰Mitutoyo 293-340(0-1 ")防水数显外径千分尺
公司名称	深圳市联三江电子有限公司
价格	830.00/把
规格参数	品牌:mitutoyo/三丰 型号:293-340 类型:数显千分尺
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心A座七楼A718号(办公场所)
联系电话	13612915161

## 产品详情

日本三丰mitutoyo 293-340(0-1 ")

防水数显外径千分尺(不带spc数据输出)

### 特点

- 达到 ip65 防护标准，能够用于各种环境，如暴露在切割油等\*环境下使用。

\*使用后需要进行防腐处理。 • 具有测量数据输出功能，带有防水连接电缆。 • 所有塑料元件均由防油材料制成。

- $\pm 1 \mu\text{m}$  精度(用于测量范围在 75mm 以下的型号)。
- 自动电源开 / 关功能。
- 带有检验证书\*。(用于测量范围在 50mm以下的型号)

\*此型不能用于获得校准证书。

### 技术参数

精度： 参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率： 0.001mm或0.00005"/0.001mm或0.0001"/0.001mm(大于4")

平面度：  $3 \mu\text{m}/0.000012''$

平行度：测量范围小于50mm/2"型为1 μ m/0.00004"

测量范围小于100mm/4"型为2 μ m/0.00008"

测量范围小于175mm/7"型为3 μ m/0.00012"

测量范围小于275mm/11"型为4 μ m/0.00016"

测量范围小于300mm/12"型为5 μ m/0.0002"

测量面：硬质合金

显示：液晶显示

电池：sr44 (1个) , 938882

电池寿命：正常使用情况下约为1.2年

尘/水防护等级：达到ip65防护标准

## 功能

原点设置、2点预调 (大于100mm)、调零、功能锁 (大于100mm)、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)

警告：低电压、计算错误

## 选件

05cza662：带有数据开关的spc电缆 (1m)

05cza663：带有数据开关的spc电缆 (2m)

06adv380b：带有数据开关的usb直接输入工具 (2m)

02azd790b：用于u-wave防水型的spc电缆 (160mm)