

PSG 油水分离器/PSG-15废油水收集器/冷凝水收集器

产品名称	PSG 油水分离器/PSG-15废油水收集器/冷凝水收集器
公司名称	西安凯拓嘉业智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市沣东新城沣东自贸产业园
联系电话	029-84511971 15109214708

产品详情

英格索兰([纽约证券交易所](#)代码：IR) 是一家全球性的多元化工业公司，年销售额超过170亿美金，为全球五baiqiang企业之一。总部设在美国新泽西州伍德克利夫湖，英格索兰创始于1871年，目前已超过152年的历史，并L先于世界工业设备制造行业的企业。公司遍布世界各地，产品包括压缩空气系统、建筑五金产品、建筑设备、高尔夫用汽车、轴承部件、工具和运输冷藏系统。旗下拥有英格索兰、冷王、ARO等40余个战略品牌，并在各自市场minglieqianmao。英格索兰的产品组合涵盖诸多领域，包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统等，英格索兰已经是一个多国、多行业的工业设备部件制造商和服务供应商，已经为许多企业提供各种的解决方案。公司连续3年被美国工业周刊杂志评为“Z佳管理”公司。雇员遍布于世界各地，总数已超过65000人。公司有超过120家分部，同时这个数字还在不断增长。

空气系统作为工业系统组团的一部分，自1871年西蒙·英格索发明空压机以来，经过152多年来不断地发展与创新，今天为全球用户提供全面的空气系统解决方案，成为压缩空气系统的业界L袖。英格索兰不仅提供高品质的压缩机、干燥机、过滤器，还为用户提供更多的系统服务：系统安装、集中和远程控制、VF D等节能设备、空气系统评估、维护保养、大修等等。

英格索兰公司自1987年进入中国投资建厂，与上海压缩机厂正式合资，成立上海英格索兰压缩机有限公司，成为S家进驻中国大陆地区的国外一线压缩机品牌。到目前已在中国有十家企业。上海英格索兰压缩机有限公司，1997年美国英格索兰控股80%，2005年成为美国英格索兰独资公司，组成一个完善的售后服务网络，为各地用户提供完善的售后服务。

英格索兰空气系统组团(中国区) (简称Air Solutions China)是英格索兰公司在中国负责空气系统产品销售、服务的团队，该团队以“照顾好每个用户并使他们满意”为宗旨，向中国的用户提供空气系统的解决方案。

该组团在中国已经设立了十二个空气中心，英格索兰售后团队致力于为用户提供优质的售后服务，不但提供及时的服务和备件，还可以提供诸多的售后产品，如高效节能控制系统(VFD)、监控系统(Intelliserv)、报警系统(Intelliguard)、保修服务(AirCare)、定期维护保养、空气系统改造、空气系统安装、空气系统租赁、空压机大修、控制系统升级、空气系统评估以及其它品牌空压机的维修和备件供应等。

西安凯拓嘉业智能科技有限公司压缩机事业部创始于2012年，是中西部地区专业致力于美国英格索兰(Ingersoll-Rand)压缩机整机销售、维护、主机大修、保养、原厂零配件零售的企业。凯拓嘉业科技拥有多年专业的压缩机系统销售及服务经验，在河南、陕西设有办事处，销售和服务英格索兰(Ingersoll-Rand)系列空气压缩机、压缩空气后处理系统、压力传感器、电动精密扭紧工具等设备，并为客户提供一站式的全方位解决方案。至今在河南、陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地都已拥有了众多稳定客户和友好合作伙伴，客户遍及各个工厂、医院、研究所、高校、电厂、化工、能源、车辆段、4S店、游乐场、航空、航天、船舶、油田、核工程、兵器、机场等众多工业领域。凯拓嘉业品质服务，完善的销售、售后服务以务实和双赢的精神关注用户的需求，为更多的客户提升竞争力，创造价值。

作为我们的核心业务之一压缩空气系统，我们为用户提供标准化和非定制化的气体系统解决方案，满足不同细分行业用户的特殊要求。我司主要销售全系列美国英格索兰压缩空气系统（配套压缩空气净化系统）及其零配件等设备，产品包括：美国英格索兰高压-中压-低压空压机系统、微油螺杆空压机，无油涡旋空压机，活塞空压机，一级能效空压机，双级压缩空压机，永磁变频空压机，电动汽车无油空压机、TAS系列空压机干燥机一体式空压机、中高压空压机、英格索兰工业精密扭紧工具、扭矩电动螺丝刀、ARO气动隔膜泵、Polysep PSG-15 废油水分离器、超级管路、气体增压机、EDV2000TM 自动电子排污阀、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、精密过滤器、储气罐等相关配套设备；

喷油螺杆式空压机：SSR/M系列、RS系列、UP系列、R系列、RM-C、RM系列等

无油空压机：W系列、WE系列(进口)、Nirvana系列、SIERRA、E系列等

活塞式压缩机：电动汽车空压机、新能源汽车空压机、HP系列活塞式空压机、T30系列无润滑油空压机、单级&两级活塞式空气压缩机、全无油活塞空压机、英格索兰高压组合式压缩空气系统；

撬装系统：为用户提供量身定制的撬装系统，可以把空压机、储气罐、干燥机、过滤器、启动柜安装在一个撬座上，免去现场繁琐的设备安装和管路安装工作；

一体式空压机：用户可以选择内置干燥机（冷冻式干燥机，吸附式干燥机或膜干燥机均可选择），过滤器和储气罐的型号，为用户提供一站式的优质压缩空气解决方案；

Ingersoll Rand 油水分离器

英格索兰油水分离器/废油水收集器Polysep PSG：常用型号PSG-15,PSG-30,pgx-1,pgx-2

维修保养：原装zhengpin配件，4000H保养,8000H保养及主机大修服务及年度空压机保养服务等。

管路安装：空压机系统的管路安装实行一条龙服务，提供交钥匙工程，管路材料有镀锌钢管、铝管、英格索兰超级管路及高压软管可供选择，配备有多年经验的安装人员，专业的安装团队，确保工程质量，安装众多工程企业，反馈良好。

凯拓嘉业科技公司经验丰富的工程师对行业的独到理解，为用户提供创新性的和可靠的解决方案。我们专业的销售工程师可为用户提供全面的压缩气体系统售前、售中服务方案，如：系统规划、设备选型、安装设计等高效稳定安全的压缩机、干燥机、压缩空气管道等工业系统产品，同时，zishen的服务工程师可为用户提供完善的售后服务，及各种压缩机设备的维修与保养服务以及日常例行保养、巡查、应急抢修。我们拥有非常专业和完善的供应渠道，提供其他厂商类型的维护保养及零配件和服务。

凯拓嘉业科技根据用户的需要也可提供以下服务：

Air Audit（空气系统评估）：对用户已有压缩空气系统压力、气量等通过专业工具全面评估，专业软件分析，推荐合理化建议和改进方案，最大限度地降低运行费用；

整个空气系统远程监测、联控、通信信号输出，保证气量稳定、压力恒定、自动调节；

其他高效节能控制系统、变频节能设备等；

压缩空气系统管道安装：可以提供无缝钢管、不锈钢管、超级管路等各种管道，费用根据用户用气现场需要另计；

主机、电机振动分析和检测、整机大修、一次性保养服务、及其他厂商空压机的维护保养。

2017年以来，huanbaobumen对企业自身的排污处理有着严格的要求，特别是液体废料必须经过严格的处理，并达到guojiazhiding的要求方可对外排放。那么对于空气压缩系统中产生的废液混合物我们应该怎样处理呢？

空压机废油指的是螺杆压缩机或活塞式空气压缩机等需要通过润滑油润滑的空气压缩机，在工作过程中产生的油水混合物，这些油气混合物在物理情况下无法分离，需要通过特殊的设备，用吸附的方式从混合物中吸附分离，从而使排放的液体达到国家环保要求，那么这些废油是怎么产生的呢？首先是空压机做功，经过油分分离，少量的油水混合物经过管道，通过冷干机的析出和过滤器的排污，储气罐的冷凝，都会产生油水混合物，空压机费油收集器也叫油水分离器，也叫冷凝液收集器，名称不同，功能相同。

英格索兰冷凝液管理产品概述

英格索兰冷凝液管理产品能有效排除压缩空气系统中的冷凝液，较低压缩空气的含水量，确保压缩空气品质，同时有效处理冷凝液中的污染物，帮助客户满足环保法规。

洁净绿色的压缩机系统

在应对全球气候变暖和能源危机的跋涉中,以低能耗、低污染、低排放为标志的低碳经济时代已如约而至,工业生产也在随之改变。

Polysep PSG 油水分离器常用型号 : PSG-7、PSG-15、PSG-30

压缩空气系统运行时,伴随产生的大量冷凝液、润滑油和其它污染物亟待处理,英格索兰 Polysep PSG 油水分离器能够帮助客户保护环境,同时降低每年的废物处理费用。当正确选型和安装时, Polysep PSG 油水分离器可以将冷凝液排放浓度控制在15mg/L以内。油水分离器使用抗腐蚀材料,无需电力驱动,进一步降低环境负担,让您更加环保、更加节能!

先进的媒介分离技术

英格索兰 Polysep PSG 油水分离器的卓越表现关键在于特制的超强吸附媒介。它能够有效分离非极性吸附冷却剂,包括难以分离的聚乙二醇,对 UltraCoolant 超级冷却剂处理效果尤其显著。除非使用更昂贵的、更大型号的油水分离器,其它品牌产品将难以处理此类冷却剂。无论是矿物油、PAO、脂类还是聚乙二醇类的冷却剂, Polysep PSG 油水分离器处理效果都非常显著。

结构简单,运行可靠

传承一贯的可靠性能, Polysep PSG 系列油水分离器采用简单、高效的结构设计,仅有少量的运动部件使维护十分简易。运行每4000小时或一年更换过滤模块即可保障设备高效运行。大流量油水分离器所附带的分流装置,既确保系统扩展的便利性,还可自动平衡控制冷却剂的排放。

客户价值

有效分离冷凝液中的污染物,满足排放要求,保护环境

处理多种冷却剂和乳化冷凝物效果显著,满足客户需求

同类产品中较高的使用寿命,降低客户使用成本和冷凝液排放成本

运动部件少,简易维护,提高运行可靠性

无能源消耗,节能环保

英格索兰 PSG-15 油水分离器的特点

1. 冷凝液排放浓度低于15mg/L,符合排放要求
2. 冷凝液处理效果显著,包括最难分离的聚乙二醇冷却剂
3. 特别适用于 Ultra Coolant 超级冷却剂,处理效果尤其显著
4. 过滤模块使用寿命长达4000小时或一年,维护简易
5. 便捷高效的设计,运动部件少,不易损坏
6. 抗腐蚀材料,无需电力驱动,不消耗能源

7. 比原来Polysep更优良的性能和更低价格