

# PMMA MV825I/澳大利亚Marplex 耐热性、高强度

产品名称	PMMA MV825I/澳大利亚Marplex 耐热性、高强度
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

KMQ基本属性	密度	1.16g/cm3	熔体流动速率	2g/10min
	吸水率	0.25%	规格级别	注塑
	成型收缩率	0.6%	加工级别	注塑级
KMQ产品备注				

用途:电器元件备注:阻燃、良好的耐冲击性、高耐热性、中等刚度

KMQ物性资料	性能项目	试验条件[状态]
基本性能	熔体流动速率	230 /3.8kg
物理性能	吸水率	24hr
机械性能	比重	
	模具收缩率	Flow,3.00mm
	拉伸强度	3.20mm
	拉伸断裂伸长率	3.20mm
	弯曲模量	3.20mm
	弯曲强度	3.20mm
	IZOD缺口冲击强度	3.20mm
热性能	洛氏硬度	
	热变形温度	1.80MPa, 未退火, 3.20
	热变形温度	1.80MPa, 未退火, 12.7
	维卡软化温度	
	CLTE	Flow

澳大利亚MARPLEX其他产品

澳大利亚MARPLEX/PET/PET 70

澳大利亚MARPLEX/PVC/RGC205

澳大利亚MARPLEX/PA6/GRC6 UHS

澳大利亚MARPLEX/PVC/RGC207

澳大利亚MARPLEX/PET/PET70G35L 45001 BLACK

澳大利亚MARPLEX/PA6/MDA470

澳大利亚MARPLEX/PVC/FXC306-70

澳大利亚MARPLEX/ABS/MDA49

澳大利亚MARPLEX/TPV/F55A911UV

澳大利亚MARPLEX/PMMA/MV825I