

PPO日本旭化成AG511(PA/PPE合金10%填料增强)

产品名称	PPO日本旭化成AG511(PA/PPE合金10%填料增强)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:ppo 型号:AG511 品牌:日本旭化成
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PPO日本旭化成AG511(PA/PPE合金10%填料增强)

XYRON AG511 物性表

由 Asahi Kasei Corporation 提供

产品说明：

改性PPEPA / PPE合金10%填料增强非阻燃剂

填料/增强材料玻璃纤维增强材料,10%;填料按重量

加工方法注射成型

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 3.00mm

内部方法

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 屈服,23 °C

ISO527-2

拉伸应变	断裂,23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178
弯曲应力	23 ° C	ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 48MPa,未退火	ISO75-2/A
线形热膨胀系数	MD : -30到65 ° C	ISO11359-2
电气性能测试条件 体积电阻率	测试方法测试结果单位 23 ° C	IEC60093
介电强度5	2.00mm	IEC60243-1
介电常数	100Hz	IEC60250
	1MHz	IEC60250

耗散因数	100Hz	IEC60250
	1MHz	IEC60250
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位23 ° C 简支梁缺口冲击 强度3		ISO179