

顶板动态检测仪怎么用

产品名称	顶板动态检测仪怎么用
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

YHJ60顶板动态报警记录仪|数显顶板动态仪产品特点主要用于煤矿井下巷道或工作面的顶板动态监测，是煤矿顶板来压预测预报的监测仪器。该仪器也可以用于涵洞、隧道等作顶板动态监测用。用以顶板动态位移数据存储记录采集，下沉量超过设定值时报警指示。*新研制开发的YHJ60顶板动态监测报警仪，采用了单片计算机技术，顶板动态检测仪怎么用，能的测量顶底板间的相对位移量，采用的光控数字显示，具有自动校零和报警功能。其中YHJ60内置数据存储器 and 红外数据接口，具有数据自动记录和无线通讯功能，与YHC1无线数据采集仪配套使用后，具有数据采集功能。数据的数据可传送到PC计算机分析处理。

ky-82顶板动态仪煤矿用顶板动态仪ky82型动态仪机械式顶板动态仪

KY-82机械顶板动态仪安装、使用及回撤时应注意以下事项:

- (1) 根据采高，先将选配好接长杆的测杆或动态仪底部对准底板基点，然后手握活杆压缩弹簧，竖直并缓慢松开活杆，将仪器 安装在顶、底板基点之间。

(2) 若采高大于 2m 时，应用铁丝将仪器绑固在两棵支柱之间，以防碰倒摔坏。

(3) 拆卸仪器时，应手握活杆下压，取下测杆或动态仪后缓慢松开活杆。切勿突然松手，以簧将指针、齿轮、齿条损坏。

(4) 仪器本身具有一定的防锈能力，但井下淋水往往具有一定的腐蚀性，故使用一段时间后，视其情况拿到地面用机油清洗，并涂适量黄油进行保养，确保各部件运转灵活，以延长使用寿命。

客户要谨慎一些小公司的，不要因为设备质量而造成安全问题！客户要选择信誉质量有保证公司的产品。昊洲矿业，！昊洲公司秉承合法经营，利人利己的原则，愿与八方客户合作共赢，长远发展！欢迎大家来电咨询。

KY-82型顶板动态仪结构

仪器主要部件是齿条、齿轮、指针、微读数刻线盘、粗读数指针（玻璃管的游标）、粗读数刻度套管、压杆及接长杆组成。使用时动态仪安装在顶底板之间，依靠压力弹簧的弹力站立。粗读数从刻度套管上读出，每小格1mm；微读数从刻度盘上读出，刻度盘上每小格为0.2mm，共330个小格，读数时，刻度套管的读数加上微读数刻度盘上每个大格直间的变化数值为实际读数；如刻度套管的读数为实际读数，精度就是加上微读数刻度盘上指针指向“1”位到下一个“1”之间的数值。

顶板动态检测仪怎么用由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 泰安 的装卸设备等行业积累了大批忠诚的客户。昊洲矿业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！