

# 水溶性硅油 环保硅油 价格优 质量保证

产品名称	水溶性硅油 环保硅油 价格优 质量保证
公司名称	上海亨金化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	
公司地址	嘉定区南翔镇纬五路18号4幢129室
联系电话	15618850867 18662341199

## 产品详情

【金牌供应商】水溶性硅油 环保硅油 厂家直供 价格最优 质量保证

水溶性硅油hk-120一款真正全能高分子聚合的柔软剂，是由特定脂肪酸为原料，采用先进特殊工艺合成，是软片的绝对替代品，是印染厂和洗衣厂降低成本和提高产品质量的首选产品，它具有比弱阳离子软片更柔软丰满、润滑的优点，同时克服了弱阳离子易黄变的缺点又不失有机硅平滑，光亮而富有弹性的优点。

1. 有超强的亲水性、吸湿性、透气性以及抗静电性、极低黄变。
2. 具有良好的溶解性，其乳液稳定，不分层、不飘油、泡沫量低、使用安全。
3. 耐硬水、耐电解质、不会产生软油斑，可任意稀释比例使用。
4. 持久耐洗持久的蓬松、清爽、柔软、挺弹风格。
5. 本产品极易溶解于任何比例的常温水中，工作液稳定、少泡沫，操作方便。
6. 处理后的织物若需改染，无需除去hk-120即可重新染色，不影响染料上染。
7. 该产品属于绿色环保型助剂，不含apeo、npeo，符合欧美rohs环保标准。

外观：透明清澈油状粘稠液体

离子性：弱阳离子

有效物质含量：90%ph值：6.0-7.0

化学成分：脂肪酰胺类高分子聚合

溶解性：和水在常温环境下以任意比例混合

1. 染厂棉、丝、毛、涤纶、晴纶等合成纤维纱线及织物的后整理；2. 洗水厂的牛仔服、水洗布、毛衫等柔软整理；3. 毛巾厂使用，可使整理后的毛巾丰满、软滑、增厚；4. 针织厂的针织物在定型之前柔软处理，可使布料拉至所需幅度宽并不易变形。

### 开稀参考

（hk-120按照1：3开稀为例）稍微搅拌，原料配比hk-120：10kg，水：30kg。工艺流程：在搅拌桶中加入100kg水，用木棒搅拌，慢慢加入30kg hk-120，搅拌2-6分钟，即可包装使用。

### 浸渍法

hk-120开稀液 2-5%(o.w.f)

浴比 1:3 ~ 4 温度 常温

时间 15 ~ 30min

ph低于6.0时，效果更佳。

### 浸轧法

hk-120开稀液50-150g/l，一浸一轧或一浸二轧。（此工艺只供参考，用户需生产前自行实验以作确定。）

本品为非危险品，不可食用，避免接触眼部，按非危险品存运。存储时请注意密封保存，勿敞口放置，存放于干燥通风处，使用后应及时盖好盖子，防止蒸发及混入杂质，在原包装中可稳定储存12个月。产品包装为50kg/120kg塑料桶。

以上所提供的资料仅基于享金化工目前的知识和经验。考虑到影响工艺和应用的诸多因素，这些资料并不表明用户可以无需根据工艺条件进行试验和测试。也不保证本产品可以适应于专门用途。用户据此引用享金公司产品所产生的后果，享金化工不承担相关的法律责任。

## i织物的准备

为获得最佳效果，用于整理加工的织物必须除去所有的加工助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。

为避免降低效果，一些机械整理如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后焙烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果；拉毛和磨毛加工应在整理前进行。

## ii喷雾应用（非特定产品）

在对流行性病学进行多年的研究后，我们怀疑由喷雾方法产生的汽雾对人体健康潜在有害；因此，只有在生产加工场所安装有充分的通风设备，喷雾加工才可得到安全的管理，以防止汽雾传播入车间，最好是在密闭系统内进行喷雾加工。

## iii注意事项

享金化工的技术资料只在于提供产品的使用方向，任何影响如染色、印花及其牢度、白度、布匹特性、手感、防滑、缝合强力及物料强力、抗老化及成品的味道等皆不在我司责任范围之内。由于各种织物性能的差异，我司不能提供统一的参考说明。我们提供的产品说明只限于我们现有的知识，并不能提供完全的保证，因此我们建议在使用前先做一些试验。由于使用不正确或不按说明来使用而导致的损害，我司概不负责。

享金化工公司版权所有©2013，享金化工公司或其子公司保留所有权利。