

广东肇庆学校校园停车场活动区庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广东肇庆学校校园停车场活动区庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低 |
| 公司名称 | 广西东联砧源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

免烧实心砖，在广东肇庆学校校园停车场活动区的庭院围墙中的应用可以达到吸音、耐潮、耐压和吸水率低的效果，为学校校园环境营造出更为舒适和宁静的氛围。下面将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围、优点等方面介绍这一免烧实心砖。

特点

免烧实心砖的重要特点包括：

耐候：采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等优质原料，经加压成型和密封养护，使得砖体更加耐候。

防火：具有良好的防火性能，能够有效减少火灾的蔓延。 **抗震：**砖的抗压强度高达7.25Mpa-19.6 Mpa，具有良好的抗震能力，能够在地震等自然灾害中提供更多的安全保障。

保温：砖体结构致密，热传导性能较低，能够提供良好的保温效果。

环保：采用了环保的制作工艺，不含有害物质，符合国家环保要求。 **制作工艺**

免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护制作工艺，经过加压成型和密封养护过程，使得砖体更加坚固和耐用。这一制作工艺确保了产品的品质和性能。

用途使用范围

免烧实心砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等场合。作为广东肇庆学校校园停车场活动区庭院围墙的材料，免烧实心砖能够提供良好的吸音效果，创造出更为宁静和舒适的校园环境。

优点

免烧实心砖的优点主要有：

重量：每块砖的重量为2.5-3kg，适中的重量方便施工和搬运。

抗压强度：砖的抗压强度高达7.25Mpa-19.6 Mpa，能够承受较大的力。

吸音：通过砖体的结构和材质的优化，实现了良好的吸音效果，减少外界噪音的干扰。

耐潮耐压：砖体具有良好的抗潮性能，不易受潮变形；，抗压强度高，能够承受较大的压力。

吸水率低：免烧实心砖的吸水率较低，不易受到水分的渗透和破坏。

通过以上介绍，我们可以看出，免烧实心砖作为广东肇庆学校校园停车场活动区庭院围墙的理想选择，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等多重优点。，其制作工艺和特点也确保了产品的品质和性能。如果您对免烧实心砖、免烧青砖或市政道路砖有需求，欢迎联系广西东联砦源建筑材料有限公司，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。