

日本东芝扩散油，德国威凯扩散油，颜料扩散油，分散油扩散油

产品名称	日本东芝扩散油，德国威凯扩散油，颜料扩散油，分散油扩散油
公司名称	厦门市湖里区美益通五金经营部
价格	29.00/千克
规格参数	型号:wa 用途、使用范围:颜料分散剂 产地/厂商:台湾强人牌
公司地址	厦门市湖里区下忠社197号一楼
联系电话	86 0 15859216870 15859216870

产品详情

扩散油技术指标：1.外观：无色透明粘稠状液体 2.密度：d25约1.05g/cm

3.粘度：25 600 ± 15% mm²/s

4.折光率：nd₂₅ 1.472 ± 0.002

5.闪点：(开口) 105

6.ph值：(试纸) 2.5 ± 0.5

扩散油系列一、概述1.用于塑料制品、塑料色母、塑料颜料上,能起扩散、分散、光亮等等用途。2.各种塑料的注塑和母粒生产中，提高颜料的分散性，使着色更均匀，色泽更鲜艳，同时使制品表面具有光亮性及充当内、外脱模剂，并可大程度提高产品性能。3.本扩散油无色无味,清澈透明,优良的扩散性能及耐黄变性。二、产品质量1.提高颜料的分散性，使着色更均匀，色泽更鲜艳。2.使制品表面具有光亮性。3.降低熔体表面黏度，降低挤出机的扭矩、挤出压力。4.减少及消除口模积料，减少并消除熔体破裂。5.并充当了内、外脱模剂。6.注塑行业添加量为0.2%——0.5%。7.色母行业添加量根据实验情况而定。8.该产品无毒、无害、无放射性，无色、无味！可用于树脂、塑料（如as、abs、pp、pet、pc、pt、pe等）等。三、主要作用为1) 提高颜料的分散性2) 提高在注塑过程中的润滑性能3) 提高产品的表面光洁度，使产品更美观！扩散油是着色用的一种分散油，它能起增光及润滑作用。使用方法：不需要加任何添加剂，直接使用，采用原液上油，通过工艺调整，一般均可以到理想的上油量。具体工艺请用户通过试样酌情调整。包装于贮存：18kg-180kg铁桶或塑料桶，密封贮存，常温下贮存期12个月。注意事项：切忌混入水、其它不明化工原材料和在烈日下曝晒