

油力双比例液压阀EFBG-03-125C

产品名称	油力双比例液压阀EFBG-03-125C
公司名称	宁波江东国泰液压机电销售有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:比例阀 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 宁波 江东区 吉庆街126号
联系电话	86 0574 87784481 13805871538

产品详情

电液比例压力流量控制阀efbg

1.本阀是用两路电信号分别控制液压系统的压力和流量的比例阀；本阀以很小的压差负载压力，控制泵压力，是一种节能型阀。2.由于此阀能够根据负载压力，并使压差保持最小来控制泵的压力，所以是一种低耗能、节能、进油控制节流式调速阀。3.这种阀具有温度补给功能，能使控制流量稳定而不受油液温度的影响。4.初次使用时需要在压力线圈、流量线圈上排气。

型号说明：

efbg -03 -125 -c
系列号码 规格 最高流量l/min 压力调整范围
n

efbg:电液比例压力流 03:10通径06:25通 125250500 c:1.4-14h:1.4-21

量阀feg：电液比例流 径10:32通径

量阀

规格表：

型号	efbg-03-125	efbg-06-250	efbg-10-500
最高使用压力mpa	24.5	24.5	24.5
最高流量l/min	125	250	500
流量调整范围l/min	1.0-125	2.5-250	5.0-500
流量 额定电流ma	680	580	700
控制 线圈电阻	43.5	43.5	43.5
压差mpa	0.6	0.7	0.9
滞环	小于7%	小于7%	小于7%

	重复精度	1%	1%	1%
压力	压力调节范围mpa	c:1.4-14 h:1.4-21	c:1.5-14 h:1.5-21	c:1.5-14 h:1.6-21
控制	额定电流ma	c:710 h:770	c:690 h:730	c:690 h:690
	线圈电阻	10	10	10
	滞环	小于3%	小于3%	小于3%
	重复精度	1%	1%	1%
重量	kg	16	30	60