

定制便携式 HF-100数显式推拉力计

产品名称	定制便携式 HF-100数显式推拉力计
公司名称	温州市海宝仪器有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:海宝 型号:hf-100
公司地址	浙江省乐清市经济开发区纬十八路301号
联系电话	0577-62511581 18958777672

产品详情

hf-100数显式推拉力计适用于各种产品的推拉负荷测试，插拔力测试、破坏试验等，并可结合各种机台和夹具组成不同用途的小型实验机。

独具的测试过程中第一峰值保持功能

独具的按键动作力与回弹力测试

配合本公司电动测试机台可实现拉断立停，力保持，疲劳试验等多种新型实用功能

重力加速度值可设定

高精度高分辨率，采样速度高达960hz

上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出(可设置高低)

点阵式液晶显示器，绿色背光屏

测试值方向显示

操作界面中文英文显示可选择，显示测试内容可180度翻转，便于多角度观测

存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值

三种单位n、kgf、lbf自动换算

峰值保持、峰值自动解除功能(可设定0 ~ 30秒)

无操作自动关机(时间自由设定0 ~ 99分钟)

串中通讯(可方便的配置为usb通讯)，电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印，统计分析等

规格参考

型号规格	hf-2	hf-5	hf-10	hf-20	hf-50	hf-100	hf-200
最大测量值	2n0.2kg0.44lb	5n0.5kg1.1lb	10n1kg2.2lb	20n2kg4.4lb	50n5kg11lb	100n10kg22lb	200n20kg44lb
负荷分度值	0.001n0.1g0.0002lb	0.001n0.1g0.0002lb	0.005n0.5g0.001lb	0.01n0.001kg0.002lb	0.01n0.001kg0.002lb	0.05n0.005kg0.01lb	0.1n0.01kg0.02lb
相对示值误差	± 0.5%						
传感器安装方式	传感器内置/或外置可选						
型号规格	hf-2000	hf-5000	hf-10k	hf-20k	hf-50k	hf-100k	hf-200k
最大测量值	2000n 200kg440lb	5000n 500kg1100lb	10kn 1000kg2200lb	20kn 2000kg4400lb	50kn 5000kg11000lb	100kn 10000kg22000lb	200kn 20000kg44000lb
负荷分度值	1 n0.1kg0.2lb	1n0.1kg0.2lb	0.005kn0.5kg1lb	0.01kn1kg2lb	0.01kn1kg2lb	0.05kn5kg10lb	0.1kn10kg20lb
相对示值误差	± 0.5%						
传感器安装方式	传感器外置						

欢迎您的来电咨询：

咨询电话：0577-62511581

企业传真：0577-62511580

企业网址：<http://www.haibaocn.com>