日本新宝SHIMPO数显推拉力计FGP-20测力仪

产品名称	日本新宝SHIMPO数显推拉力计FGP-20测力仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:shimpo/日本新宝 型号:fgp-20
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

日本新宝shimpo数显推拉力计fgp-20测力仪

日本（shimpo）测力仪fgp系列是产品制造,品质管理,研究开发中不可缺少的测力工具◆备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到execl上的便捷软件（toriemon usb）可以在pc上高效率地编集计测数据。◆接口采用普通的usb接口，数据登陆和电脑连接都可简单进行◆能够进行1000次/秒的快速峰值计测，和快速数据登录◆有连续存储，单独存储，标准存储三种方式，最多可存储1000个数据（连续存储方式）◆拥有额定容量到1000n（100kg）的机型◆可以设定上限值和下限值，判断计测值是否合格◆丰富的计测功能，与自动试验支架配合使用，可用于多种测量 ◆额定负荷 ±2.00n

日本新宝shimpo 数显测力仪 具体参数：

日本电产新宝（shimpo）fgp-0.2,fgp-0.5,fgp-1,fgp-2,fgp-5,fgp-10,fgp-20,fgp-50,fgp-100数字测力仪的规格：									
型号	fgp-0.2	fgp-0.5	fgp-1	fgp-2	fgp-5	fgp-10	fgp-20	fgp-50	fgp-100
额定负荷量(r.c.)	±2.000n (±200.0g)	±5.000n (±500.0g)	±10.00n (±1000g)	±20.00n (±2.000kg)	±50.00n (±5.000kg)	±100.0n (±10.00kg)	±200.0n (±20.00kg)	±500.0n (±50.00kg)	±1000n (±100kg)
测量范围	±2.000n (±200.0g)	±5.000n (±500.0g)	±10.00n (±1000g)	±20.00n (±2.000kg)	±50.00n (±5.000kg)	±100.0n (±10.00kg)	±200.0n (±20.00kg)	±500.0n (±50.00kg)	±1000n (±100kg)
分辨率	0.001n/0.1g		0.01n/1g			0.1 n/0.01kg			1n/0.1kg
单位	n,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转								
计测方式	通常计测,正峰值计测,负峰值计测								
表示周期	1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒								
测量周期	1000次/秒								
精度	±0.2%r.c.及±1/2digit(23℃)								
温度影响	变化范围：±0.01%/load/℃、零点：±0.01%/ r.c./ ℃(零点可能过保护功能取消)								

显示器		数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm
		单位表示:3位液晶显示,文字高7mm
		各种表示:① ” lobat ” (电池电压不足)② ” bat ” 正在充电③ ” ovr ” (超负载)④ ” peak(峰值模式) ”
超载容许		200%/r.c
输出	usb	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为标准配件)连续送信最大为100次/秒
	rs-232c	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为选购件)连续送信最大为100次/秒
信号	模拟	±1v(相对于±表示可能范围),精度±50mv,12bit d/a 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10k ω以上
	超载/判断	开放式集电极输出(最大dc30v/5ma)可任意切换到超载输出或者判断输出
电源		ac电源(dc9v200ma)和内置镍氢环保电池(充电式)
		充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:最多16小时(充满会自动停止)
电源自动关闭		10分钟(ac电源连接时能连接使用)
存储功能		连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换)
		有统计技能(最大,最小,峰值,平均,标准偏差)
判断功能		有(根据上限及下限)
使用环境		温度:0-40℃ 湿度:35%-85%rh (但是不能有露珠)
外形尺寸		宽75×高38×长147mm
重量		约450g fgp-100约500g
附件		计测用接头6种,吊架,ac电源,便携盒,专用usb线， 中英文说明书， 一年保修卡等
通信软件		包含专用通信软件(usb用版)光盘