

胶合板栈板 栈板 乔丰胶箱生产厂

产品名称	胶合板栈板 栈板 乔丰胶箱生产厂
公司名称	深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁
联系电话	13724299517 13724299517

产品详情

川字型塑料托盘作为常见的塑料托盘之一，不仅有着很强的实用性，同时也是可塑性强的塑料托盘，不仅能适用于机械叉车，同时也可以用于手动叉车搬运，而在对其进行升级后，更是能满足不同应用环境的需求，快来一起看看吧。1.置钢管

川字型塑料托盘能同时满足机械叉车与手动叉车的需求，但其承重能力相比同尺寸的双面和田字托盘，略显不足，因此，对川字塑料托盘增加钢管，也就成了较为常见的增强措施，一般对其添加4-8根钢管，在提高川字托盘的承载能力的同时，也使其能在立体库货架上使用，拓展了川字塑料托盘的应用领域。

夏季塑料托盘的使用注意事项

- 1、应轻拿轻放塑料托盘，避免落地时受力不均，发作破坏。
- 2、塑料托盘在堆叠时，应考虑下面一块托盘的承重，避免超越载重，使塑料托盘变型或破坏。
- 3、安排货品时，应平均安排，由中间向周围安排，在运用流程中避免受力不均，发作侧歪。
- 4、运用叉车时，应思索叉车的尺寸能否合适此塑料托盘运用，进叉深度应大于整个塑料托盘深度的2/3以上。
- 5、塑料托盘不运用的状况下，应放在阴凉处，塑胶栈板厂家，不可以放在太阳底下，由于会使塑料托盘的功能改动，变得更脆。
- 6、塑料托盘上货架时，必须接纳货架型托盘，并且不可以超越塑料托盘的载重。叉刺不行撞击托盘侧面以免形成托盘、裂纹。

- 7、严禁将货品从高处投掷在塑料托盘内。承载重物的托盘应放在平整的地面或物体表面上。
- 8、叉车作业时，叉刺要叉在塑料托盘中间，并且在抬起稳固后才可变更角度。
- 9、严禁将塑料托盘从高处抛落，避免因剧烈地撞击而形成塑料托盘、裂纹。

塑料托盘的默认颜色是蓝色，当然也可以根据需要定制其他颜色，例如：紫色，黑色，栈板，绿色，红色等。

2、塑料托盘的标准参数：重量误差 $\pm 3\%$ ，胶合栈板厂，尺寸误差 $\pm 3\%$ ，托盘平面变形量 5mm，侧壁变形率 1%，托盘对角线变化率 1%。

3、塑料托盘适合的温度在-40 至+60 之间，胶合板栈板，使用时尽量不要靠近高温处。

4、塑料托盘在正常使用情况下受损，顾客可以享受保修包换服务;在短时间之内，托盘因破损而无法使用的情况可以以旧换新;但是，在故意破坏托盘的情况下，是无法享受以上服务的。

胶合板栈板-栈板-乔丰胶箱生产厂(查看)由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！