

# “ 推拉式小吊机 ” 郑州龙腾专业制造 小型吊机 室内小吊机吊运机

产品名称	“ 推拉式小吊机 ” 郑州龙腾专业制造 小型吊机 室内小吊机吊运机
公司名称	巩义市城区龙腾建筑机械经营部
价格	1850.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:龙腾 型号:300-500
公司地址	巩义市永安路（二中对面）
联系电话	15515586521

## 产品详情

此产品可配备高速主机

适用窗口：30-----150厘米

全铜线铝壳电机，假一赔十 最大提升高度，120米

最大提升速度，正常速度3秒1米 1.8秒1米 最大提升重量，280--480公斤

本产品主要针对东北地区小窗口用户使用，属于便携式为基础的改进版，同样无需配重，立柱支撑。操作灵活，所起吊的物品可直接滑入室内，无需手拉。是真正零风险的小吊机。如有兴趣，或在本页面点击在线咨询窗口留下你的联系方式，我们的客服会在30秒内给您回电，做出更详细的讲解。

技术参数适用范围：额定起重量： 300kg 400kg

500kg ，不受窗口大小限制，货物自动直滑进屋，操作简便。额定电压： 220v

额定功率： 1.5kw 1.7kw 2.2kw出厂钢丝绳长度： 30m

出厂钢丝绳直径： 6.0mm 室内安装高度： 2.6m-3.3m 整机重量：

85kg

该机由电动机作为驱动来源，通过蜗轮减速器驱动卷绳筒旋转带动钢丝绳和吊钩升降，并旋转摆臂完成吊装作业。 三、机器安装与操作使用注意事项 1、机器安装时，要认真检查做到：每一条钢丝绳需要扎头2只以上，并且使用固定板手或梅花板手锁紧。 2、支撑支架的楼板应牢固结实可靠，不得晃动；机架下面用杉木垂直顶紧加固，并用床绳绑好，以防止机台脱落掉下造成危险。 3、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板，钢筋和其他障碍物必须除去，以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。 4、高压电线、水泥、砂浆搅拌机，应远离吊机作业点10米以外，以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。 5、配备二名专业操作人员，进行实地作业，提吊，升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所，起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地，如遇行人通道应严禁通行，以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。 6、作业前，应启动电源，空载作业检查各传动件是否正常，后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操

纵系统是否及时，可靠。 7、如遇电压偏低，则应减少起吊重量和起吊高度，以确保电机负荷正常。 8、支撑组合架，用钢丝绳加固加起四处。 特别注意：严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器

四、机器的维修、保养

- 1、每班工作前应检查各紧固件是否锁紧、钢丝绳扎头是否扎紧；不得有松动脱落现象及整机检查是否正常。
- 2、各传动件应经常加注机油或润滑脂作业，如发现有不正常的响声，则应注意观察各部件是否正常或轴间隙是否调好，如有问题，应该停止操作纠正修复或更换零件、轴承等方可使用。
- 3、卷绳筒内钢丝绳，应该常涂以润滑脂，并经常检查钢丝绳有否断股，断丝，起毛等现象，如有应及时更换。
- 4、对电气部分应该常检查开关，触头，及时清除灰尘及更换故障元件，注意电气系统安全，避免触电漏电发生。
- 5、安装电线路时需要安装一只漏电保护器。
- 6、作业时，如发现起吊升降失灵，应及时修复减速机，以确保反自锁及时，安全可靠。
- 7、电缆线选用2---2.5m，电源频直接在电表边最好。

用户注意：向我厂购买的吊机型号要记住，以便今后购买配件。 全国范围货到付款 为满足客户需求我厂2006年已经推出了全国范围内货到付款业务:我厂在坚守产品质量保证、价格优廉、服务信誉如金的企业理念下,全国范围(不含港、澳、台地区)实行全方位货到付款。货到付款方式:按每台300元的订金打入我厂帐户，电话或传真及手机短信的方式通知我厂。我们将在款到24个小时内按你提供的地址发货。我处物流发货遍及全国任何一个角落，货到你方后，货款的余额你可交给当地的物流公司或直接打到我厂帐号，就可以取到订购的产品了。如此供货良好的信誉和环境，你还犹豫什么？ 注明：可以根据用户的需求定制高层小吊机,可以定制一吨以下小吊机！