

双鸭山SHS欧标方矩管300*200*6矿山设备用钢

产品名称	双鸭山SHS欧标方矩管300*200*6矿山设备用钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5600.00/吨
规格参数	材质:S235、S275、S355 执行标准:EN10210-2:2019 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

双鸭山SHS欧标方矩管300*200*6矿山设备用钢 欧标方管：原因是制造起动机时电阻值是确定的，在使用中很难改变，虽然可以通过转换分接头来进行分级起动，但当级数较多时，势必增加控制系统的复杂性，而制造成本、故障率也将随之大幅度提高，所以一般电阻式起动机均在2~5级间。这样，加在电动机定子绕组上的电压、电流等主要电量参数在分级起动时仍有很大的波动。频繁起动场合下的起动特性不好。原因是在起动过程中电阻值会随着电阻的温度变化，在停止到再起动过程中需经长时间冷却过程。

英标方矩管型号表：122*82*6 120*120*11.75 120*120*12 120*120*9.75
 120*120*10 120*120*7.75 120*120*8 120*120*5.75 120*120*6 120*120*4.75
 120*120*5 120*120*3.75 120*120*4 120*120*3 120*100*7.75 120*100*8
 120*100*3 120*80*9.75 120*80*10 120*80*7.75 120*80*8 120*80*5.75
 120*80*6 120*80*4.75 120*80*5 120*80*3.75 120*80*4
 120*80*3 120*60*5.75 120*60*6 120*60*4.75 120*60*5 120*50*5
 115*115*7.75 115*115*8 110*105*5.75 110*105*6 100*100*12
 100*100*11.75 100*100*9.75 100*100*10 100*100*7.75 100*100*8 100*100*5.75
 100*100*6 100*100*4.75 100*100*5 100*100*3.75 100*100*4 100*100*3
 100*80*3.75 100*80*4 100*60*3.75 100*60*3.4 100*50*4 100*50*3.75
 100*50*3 100*40*2.5 100*40*3 90*90*3.75 90*90*4
 90*90*5 89*89*4.75 89*89*5 80*80*7.75 80*80*8
 80*80*5.75 80*80*6 80*80*4.75 80*80*5 80*80*3.75 80*80*4
 80*80*3 80*60*4.75 80*60*5 80*60*3 80*60*2
 80*50*3.75 80*50*4 75*75*3.75 75*75*4 75*75*3
 70*70*4.75 70*70*5 70*70*3 60*60*5.75 60*60*6 60*60*3.75
 60*60*4 60*60*3 50*50*3.75 50*50*4 50*50*3 40*40*2.75
 40*40*3 欧标矩形管理重表：175*175*11.75 175*175*12 175*120*5.75 175*120*6 175*120*5.75
 165*60*4.75 165*60*5 160*160*9.75 160*160*10 160*160*7.75 160*160*8
 160*160*6 160*160*5.75 160*160*3 160*140*7.75 160*140*8 160*100*7.75 160*100*8
 160*100*6 160*100*5.75 160*90*8 160*90*9.75 160*90*10 160*80*9.75
 160*80*10 160*80*5.75 160*80*6 160*80*3 150*150*11.75 150*150*12

150*150*9.75 150*150*10 150*150*7.75 150*150*8 150*150*5.75 150*150*6 150*150*3
150*150*3.75 150*150*4 150*120*4 150*105*9.75 150*105*10 150*100*11.75
150*100*12 150*100*9.75 150*100*10 150*100*7.75 150*100*8 150*100*5.75 150*100*6
150*100*4.75 150*100*5 150*100*3.75 150*100*4 150*80*5.75 150*80*6
150*80*4.75 150*80*5 150*80*3.75 150*80*4 150*75*7.75 150*75*8
150*75*5.75 150*75*6 150*75*5.75 150*75*4.75 150*75*2.75 150*75*3
150*70*3 150*60*2.75 150*60*3 145*145*7.75 145*145*8
140*140*11.75 140*140*12 140*140*9.75 140*140*10 140*140*7.75 140*140*8
140*140*5.75 140*140*6 140*140*4.75 140*140*5 140*140*3.75 140*140*4
140*120*5.75 140*120*6 140*100*7.75 140*100*8 140*80*7.75 140*80*8
140*80*4.75 140*80*5 140*80*3 140*60*3.5 140*60*4 135*135*10
135*135*9.75 130*130*3.75 130*130*4 130*80*4.75 130*80*5
125*125*4.75 125*125*5 125*120*5.75 125*120*6 124*100*9.75 124*100*10

英标方通S235JR/S355JR：保温时间可按下列经验公式计算： $T = KD$ 式中T：保温时间（min）；保温时间系数(min/mm)。碳素钢1.~1.5；低合金钢1.2~1.8；高合金钢1.5~2.2。K：工件装炉方式修正系数，一般为1.~2.D：工件有效厚度3) 冷却根据工件大小和材料，选择空淬、油淬或水淬。回火定义：回火是把淬火后的工件加热到A1以下适当温度，保温一定时间，以一定的方式冷却的热处理工艺。回火是伴随于淬火后进行的一种热处理操作。