

柔性吊带 柔性吊带（6米）

产品名称	柔性吊带 柔性吊带（6米）
公司名称	泰州市开发区虹盛化纤编织厂
价格	69.00/条
规格参数	型号:柔性吊带（6米） 尺寸:11（mm） 承载:5000（kg）
公司地址	泰州市寺巷镇泰高路80号（水利站内）
联系电话	86 0523 86812166 13901431828

产品详情

型号	柔性吊带（6米）	尺寸	11（mm）
承载	5000（kg）	类型	柔性吊带
安全带类型	多款供选	安全带材质	涤纶
安全绳材质	高强丝	安全绳长度	多款供选

本公司根据不同吊装环境要求，可专业制作：普通型、防火性、荧光型、光捡型、防护型、高强型、组合型产品系列。

吊带产品特点：

- 1,吊装带在吊装使用过程中有减震.不腐蚀.不导电.且在易燃易爆环境下无火星等特点.
- 2,在吊装过程中应避免受到锐利器具的割伤,在起吊有锋利的角.边或粗糙表面的货物时,可采用吊带外层加带皮或者聚脂保护的方式对吊带加以保护,以延长吊带的使用寿命.
- 3,吊装作业中,禁止吊装带打结的方法来连接.应采用正确的吊装带专用连接件连接.
- 4,吊装带的弹性伸长较小，工作载荷上 < 3%，断裂载荷下 < 10%；
- 5,工作温度为-40 -100 ；
- 6,安全系数4-8倍。

本公司根据不同吊装环境要求，可专业制作：普通型、防火性、荧光型、光捡型、防护型、高强型、组合型产品系列。

吊带产品特点：

1,吊装带在吊装使用过程中有减震.不腐蚀.不导电.且在易燃易爆环境下无火星等特点.

2,在吊装过程中应避免受到锐利器具的割伤,在起吊有锋利的角.边或粗糙表面的货物时,可采用吊带外层加带皮或者聚脂保护的方式对吊带加以保护,以延长吊带的使用寿命.

3,吊装作业中,禁止吊装带打结的方法来连接.应采用正确的吊装带专用连接件连接.

4,吊装带的弹性伸长较小,工作载荷上 < 3%, 断裂载荷下 < 10% ;

5,工作温度为-40 -100 ;

6,安全系数4-8倍。

咨询电话:0523-86812166

手机:13901431828 13641581616

在线qq:32783754