

铝合金窗的三性试验，螺丝强度等级测试

产品名称	铝合金窗的三性试验，螺丝强度等级测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

铝合金窗的三性试验，螺丝强度等级测试

原材料的裂纹和条痕

产生原因：原材料的裂纹和条痕通常是沿螺纹、光杆或头部纵向延伸的一条细线或光滑曲线的缺陷。裂纹和条痕通常是制造紧固件的原材料中固有的缺陷。

检测要求：裂纹或条痕的深度： $\leq 0.03d$ 。如果裂纹或条痕延伸到头部，则不应超出对锻造爆裂规定的宽度和深度的允许极限， d 为螺纹公称直径

螺栓检测

1.6 凹痕

产生原因：凹痕是在锻造或墩锻过程中，由于金属未填满而呈现在螺栓或螺杆表面上的浅坑或凹陷。凹痕是由切屑或剪切毛刺或原材料的锈层造成的痕迹或压印，并在锻造或墩锻工序中未能消除。

检测要求：凹痕的深度 h ： $h \leq 0.02d$ （最大值为 0.25

mm）。凹痕的面积：支承面上凹痕面积之和，不应超过支承面总面积的 10%。 d 为螺纹公称直径。