

## 安徽嘉隆|性能佳 南通石墨聚苯板

产品名称	安徽嘉隆 性能佳 南通石墨聚苯板
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

### 产品详情

保温板与保温板之间不允许有碰头胶浆；上下层板要错缝粘贴。在墙面的阴阳角部位，石墨聚苯板价格，保温板要咬槎拼接；在门窗洞口处，板的拼缝要与门窗的平行边离开200 mm的距离以上。石墨苯板在保温材料领域，石墨聚苯板是常用的保温板，如岩棉复合板和聚氨酯保温板。石墨聚板制造商可以解释其出色的性能。绝热能力更强：保温板是经典隔热材料发泡聚通过化学方法进一步精炼的产品，导热系数0.032，它的绝热能力比普通EPS高出30，有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。

施工简便、系统整体性好:石墨聚板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法一致，有较高的系统整体性及耐久性，石墨聚苯板是外墙常用的保温材料。石墨聚苯板有助于更高的能效。同时使用重量大为减轻的保温板，这不仅在安装过程中而且还在整个运输物流链中降低了费用。少行驶的每一公里都为环境减轻了一份负担。石墨聚苯板结构的稳定性，高质量的石墨聚苯板吸水率是衡量保温材料的重要因素。一种材料加热后，保温性能下降，在低温情况下，吸入的水容易冻1结并破坏绝热材料的结构，从而使保温材料的耐压性和保温性能降低。

在可发性聚(EPS)中导入石墨，具有更加良好的阻燃性能。以上就是石墨聚苯板的性能和特点，它比较与其他产品有更好的耐火阻燃性，是现在非常常用的材料。石墨聚苯板是聚颗粒形式的小黑珠里含有发泡剂，因此可以使其膨胀。黑色珠粒在常规EPS机器上发泡后

制成泡沫块、板和模制件。石墨聚苯保温板，燃烧性能：达到B1级(难燃)；不仅添加普通聚苯板防火所采用的阻燃剂(遇高温易挥发)，更因原材料内混有的红外反射物，而使防火性能更强。

安徽嘉隆|性能佳(多图)-南通石墨聚苯板价格由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆|性能佳(多图)-南通石墨聚苯板价格是安徽嘉隆建筑材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：鲁经理。