

# 科富达包装机械 武汉全自动真空包装机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 科富达包装机械 武汉全自动真空包装机      |
| 公司名称 | 武汉科富达包装机械有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武汉市汉阳区磨山社区吓吧咀286号       |
| 联系电话 | 13517279072 13517279072 |

## 产品详情

全自动包装机横封、竖封没有温度或者温度不稳定。排除方法：检查仪表是否正常工作，热电偶是否损坏或者松动脱落，电热管是否损坏，电源是否缺相、或者线头是否松脱。

全自动包装机热封不理想、袋子破损率高。排除方法：更换粘布或者调整粘布的位置，检查橡胶垫是否平整，如有损坏应该调整更换，灌装量过大应该留少量空气，调整到合适温度。

全自动包装机横封切袋不正常或者袋的抗压强度不够。排除方法：清除横封加热块上的异物，检查加热块上的板子是否松动，全自动真空包装机，更换推板上的橡胶垫，物料薄膜的厚度应该在0.08mm左右，调整横封压力，检查横封加热块刀刃是否有伤痕

### 真空包装机操作注意事项有哪些

真空包装机设备区域应该时刻保持干净卫生，保持工作台的干净，避免因为杂物等不干净的因素导致生产事故的意外发生。

严禁在潮湿或者无防水防雨措施的厂房内进行对包装机的使用，禁止将真空包装机在有水的环境下使用。禁止在高温环境下使用真空包装机，防止起火或者发生爆炸。

禁止在真空包装机工作状态下对包装机进行保养维护，包装机断开电源以后在进行保养维护。

真空包装机在维修时候应该断电维修，在更换配件时候需要切断总电源，防止触电以及其他安全事故。

质量在好的真空包装机也离不开维护保养，只要真空包装机维护保养及时得当，不仅能减少故障的发生，还能大大的延长包装机的使用寿命，有百利无一害。

一般分为半自动包装机和全自动包机两种。自动包装机主要用于食品、医1药、化工等行业和植物种子的物料自动包装。物料可以是颗粒、、液体、、膏体等形态。自动包装机具有自动完成计量、充料、制袋、封合、切断、输送、打印生产批号、增加易切口、无料示警、搅拌等功能。连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油，对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。科富达包装机械-武汉全自动真空包装机由武汉科富达包装机械有限公司提供。武汉科富达包装机械有限公司是一家从事“定量秤,包装机,封口机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科富达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使武汉科富达在多功能包装机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！