

可程式复合盐雾试验箱厂家 山东可程式复合盐雾试验箱 易腾

产品名称	可程式复合盐雾试验箱厂家 山东可程式复合盐雾试验箱 易腾
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

盐雾试验箱的工作原理比较单一，山东可程式复合盐雾试验箱，主要是将带腐蚀性溶液压缩成空气喷雾，对样品进行喷洒，将喷雾尽量包裹样品的各个面，这个测试可以连续或者循环进行，直到样品的出现腐蚀现象，然后记录下腐蚀的时间作为样品的耐腐蚀性能，时间越长，就表示样品的耐腐蚀性越好。

一般盐雾试验箱里的腐蚀溶液主要是5%浓度的氯化钠溶液或者在氯化钠溶液中每升添加0.26克氯化铜，来作为盐雾腐蚀溶液。另外，盐雾试验箱可以自主调控盐雾的沉降量和喷洒量，保证试验温度恒定，操作便捷，试验环境稳定。因此常常用来测试日常生活用品或工业用品的耐腐蚀性能。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，可程式复合盐雾试验箱厂家，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

盐雾试验箱测试时，如何将试验产品放入盐雾试验箱中呢？

- 1.试验产品放置在盐雾试验箱中，试验面与上侧相对。盐雾试验箱喷淋引起的盐雾会落在地基上，积聚在试验面上，不能立即将盐雾注入试验面。
- 2.正常情况下，试验产品应平整。盐雾试验室中，试件检测面应为 15° ~ 30° ，且试件（如所有钢件）的弧度应尽可能接近规定。
- 3.试验产品可放置在武汉盐雾试验柜内不同水平面，但不能接触外壳，也不能相互接触。试验产品之间的间距不应危及盐雾随意降落在试验表面。试验产品上收集的盐雾液不得滴到其他试验产品上。对于总试验周期超过96小时的新盐雾试验，可以移动试样。

4.试样支撑架由耐盐雾、强酸碱腐蚀的夹层玻璃、塑料等材料制成。如果试样需要悬挂在支撑架上，则悬浮试样的原料不能用不锈钢制成，一般采用亚麻纤维、人造纤维等非金属材料或其他绝缘层材料。

盐雾试验结果的判定方法有：评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。

评级判定法是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别，以某一个级别作为合格判定依据，它适合平板样品进行评价；

称重判定法是通过腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法，计算出受腐蚀损失的重量来对样品耐腐蚀质量进行评判，它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核；

腐蚀物出现判定法是一种定性的判定法，它以盐雾腐蚀试验后，可程式复合盐雾试验箱生产厂家，产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定，可程式复合盐雾试验箱厂商，一般产品标准中大多采用此方法；

腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法，它主要用于分析、统计腐蚀情况，而不是具体用于某一具体产品的质量判定。

可程式复合盐雾试验箱厂家-山东可程式复合盐雾试验箱-易腾由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易腾检测——您可信赖的朋友，公司地址：吴江区花港路601号，联系人：郭先生。