

# PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链轮刀闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀

产品名称	PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链轮刀闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H、Y-10C、PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链轮刀闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。

链轮刀型闸阀因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。材质：铸铁、碳钢、不锈钢  
尺寸范围：DN50 ~ DN600 zui大压力：1.0MPa

PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链轮刀闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀注意事项及其特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直的，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面，zui常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中般应当水平安装。

?????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

PZL73X-10C??

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ?????180? ???425?
?????	????????????????????

?????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????????

PZL73X-10C??(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600