

Z73X手动链轮浆液阀、刀闸阀

产品名称	Z73X手动链轮浆液阀、刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H、X-10C、Z73X手动链轮浆液阀、刀闸阀、链轮动浆液阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、手轮、U型密封条组成，本阀具有体积小，重量轻，链轮动浆液阀产品属对夹二片式阀体、无压条结构、双向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，链轮动浆液阀泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，链轮动浆液阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

Z73X手动链轮浆液阀、刀闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；链轮动浆液阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸铁(GG25),铸钢，不锈钢
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2 ” -24 ”
- 4 适用温度:-0~+80 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：软密封（X、F）
- 7 泄漏量:软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：手轮驱动

Z73X????????????????????

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、 灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	100	

Z73X????????????????????

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬 质合金
-------------------	--------------	-----------	---------------------------

Z73X????????????????????(mm)

公称压力PN10 (1.0MPa)

DN (mm)	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
DN500	114	585	620	1200	20-M22	530	389