

造船，化工，海洋工程，电力用喷塑不锈钢扎带，盘带时运

产品名称	造船，化工，海洋工程，电力用喷塑不锈钢扎带，盘带时运
公司名称	温州时运电缆附件有限公司
价格	.00/条
规格参数	加工定制:是 材质:304/316 壁厚:0.3/0.4 (mm)
公司地址	乐清市石帆镇朴湖二村
联系电话	86 0577 18969737860 15968077516

产品详情

不锈钢紧锁钢珠扎带stainless steel lock ties

标准及特点：不锈钢电缆扎带的技术性能完全符合ie92《船舶电器设备》和gb1113-85《包塑金属电缆扎带》及《钢质海船入级与建造规范》有关规定。扎带正常工作条件环境温度-25 -60 ，工作温度± 80 ，拉力 500n,本体材质icr18ni9，涂层p.v.c,适用于露天，潮温，高温等室外场所捆扎电缆，具有抗磨，抗腐蚀，抗放射和防火性能。

长	宽	厚	材料
100	4.6	0.25	304/316/201/301
150	4.6	0.25	304/316/201/301
175	4.6	0.25	304/316/201/301
200	4.6	0.25	304/316/201/301
260	4.6	0.25	304/316/201/301
300	4.6	0.25	304/316/201/301
350	4.6	0.25	304/316/201/301
400	4.6	0.25	304/316/201/301
450	4.6	0.25	304/316/201/301
500	4.6	0.25	304/316/201/301
600	4.6	0.25	304/316/201/301

700	4.6	0.25	304/316/201/301
800	4.6	0.25	304/316/201/301
900	4.6	0.25	304/316/201/301
1000	4.6	0.25	304/316/201/301
1200	4.6	0.25	304/316/201/301
1300	4.6	0.25	304/316/201/301
150	7.9	0.25	304/316/201/301
175	7.9	0.25	304/316/201/301
200	7.9	0.25	304/316/201/301
260	7.9	0.25	304/316/201/301
300	7.9	0.25	304/316/201/301
350	7.9	0.25	304/316/201/301
400	7.9	0.25	304/316/201/301
450	7.9	0.25	304/316/201/301
500	7.9	0.25	304/316/201/301
600	7.9	0.25	304/316/201/301
800	7.9	0.25	304/316/201/301
1000	7.9	0.25	304/316/201/301
1100	7.9	0.25	304/316/201/301
1200	7.9	0.25	304/316/201/301
1300	7.9	0.25	304/316/201/301
1400	7.9	0.25	304/316/201/301

长	宽	厚	材料
---	---	---	----