

热管换热器厂家 热管换热器 天津华能 余热锅炉

产品名称	热管换热器厂家 热管换热器 天津华能 余热锅炉
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

选择蒸发器余热锅炉停炉保护方法应根据锅炉结构形式、停用时间的长短、环境温度、现场设备条件、水的来源和质量。长期停用的锅炉，其保护方法有：联胺防腐、胺液防腐、碱液防腐、磷酸三钠与钠混合溶液防腐、干燥剂防腐、充氮防腐、充氨防腐等。短期停用的蒸发器余热锅炉保护方法有：保持给水压力法、保持蒸汽压力法、热炉放水或利用余热烘干等方法。

1、停用一个月以内时，蒸发器余热锅炉可加满不放水。

2、超过一个月，应将蒸发器余热锅炉水放净，打开检查孔，排气孔等，热管换热器价格，用锅炉余水将水烘干，然后封闭检查孔，烟筒处，热管换热器厂，关闭所有与外界连通的阀门。把燃煤处炉条上下加满石灰石用塑料薄膜封闭好炉门炉洞，这是对锅炉实施干保护，根据天气的潮湿度检查石灰石是否稀释掉并定期更换。

我国西部的燃气气源以为主，而目前，燃气气源以为主，另有和人工煤气等。和是相对比较纯净的气源，与相比的费用较高，更为经济、实用；人工煤气则是比较差的了，其内部杂质很多，并且成份不太稳定，热值低，对设备运行和寿命的影响较大。在大城市燃气锅炉的用量很大，并且已经形成一套完善的维护保养体系。而目前，国内的燃气锅炉生产厂家和销售商对中小城市来讲在锅炉的维护保养，无论是从宣传、标准、规范，还是售后服

务的能力，都不能够令人满意，还没有引起多方面的足够重视。

蒸发器余热锅炉通过余热回收可以生产热水或蒸汽来供给其它工段使用。实现能源的转换在利用。随着环保要求和能源利用率的重视，蒸发器余热锅炉的使用也越来越受到各大企业的重视。

在锅炉运行中，高温的烟气经过热量交换后形成的低温烟气的腐蚀和流动的烟气中大量的粉尘冲刷也加速了腐蚀的速率。锅炉热量交换面的腐蚀问题给使用企业带来了较大的安全隐患和不可避免的经济损失。

由于焦炭中含有S、Cl、F等元素，热管换热器，在干法熄焦过程中会产生SO₂、HCl、HF等腐蚀性介质进行烟气中，这些腐蚀性介质就会对换热管壁造成各种腐蚀，影响蒸发器余热锅炉的安全生产运行。

干法熄焦是采用惰性气体将红焦在无氧的环境下降温冷却的一种熄焦方法。在干熄焦过程中，红焦从干熄炉的顶部装入，低温惰性气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内，冷却后的焦炭从干熄炉底部排除；吸收红焦潜热后温度升高的惰性循环气体从干熄炉环形烟道排出后，进入干熄焦蒸发器余热锅炉进行换热，锅炉产生的蒸汽进入汽轮机带动发电机发电，从干熄焦蒸发器余热锅炉冷却后的低温惰性气体进入循环风机重新鼓入干熄炉。

热管换热器厂家-热管换热器-天津华能

余热锅炉(查看)由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司是天津 天津市，环保设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华能更加美好的未来。同时本公司还是从事天津燃油热风炉，天津燃气热风炉，天津燃煤热风炉的厂家，欢迎来电咨询。