

射频滤波器展览会,2024年4月深圳福田会展中心

产品名称	射频滤波器展览会,2024年4月深圳福田会展中心
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024深圳国际5G天线、射频、滤波器展览会

2024 Shenzhen International 5G Antenna , RF , Filter Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

5G时代的到来，5G基站、移动终端设备需求大幅度提升，催生了一系列5G产业链。5G天线、射频、滤波器是实现5G通信重要的一部分。市场对5G天线、射频、滤波器的需求也越来越大。为促进5G天线、射频、滤波器行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024深圳国际5G天线、射频、滤波器展览会将于2024年4月9-11日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一，专注于为5G天线、射频、滤波器企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给5G天线、射频、滤波器行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把握行业发展方向。为全球5G天线、射频、滤波器产业提供更多的合作机会，有力推动中国5G天线、射频、滤波器技术和产品全面进入全球采购体系，与5G天线、射频、滤波器产业协调合作、互利共赢、共同发展进步。共享国际化大平台，共拓5G天线、射频、滤波器产业大市场，让我们携手同行，共创商机！

展品范围

滤波器：滤波器、器件、材料及加工设备等；

射频器件：功率放大器(PA)

、滤波器、双工器、射频开关、低噪放大器、混频器、天线以及检测设备、加工设备等；

5G天线：天线、材料以及加工设备等；

材料：高频线路板材、高频覆铜板、电磁兼容、微波吸收材料、微波元器件、导电银浆、无线等其它相关5G电子材料等；

元器件：电阻、电容、三极管、场效应管、电子管、集成电路；

通信微波整机：移动通信、扩频微波、微波点对点、寻呼相关等微波通信及其配套和辅助产品。

展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链及5G天线、射频、滤波器行业相关观众将赴展会现场与国内外品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台，经过十一年努力，现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会，也是行业具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎，微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台，DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光，为品牌提高度，加速品牌从同行中脱颖而出。

展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为5G天线、射频、滤波器产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代5G天线、射频、滤波器产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握5G天线、射频、滤波器产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外5G天线、射频、滤波器产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE-ELE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

电阻的原理是什么？

电阻的原理是电势能 电流 热能。

电源正负两端贮藏有电势能（正负电荷），当电势加在电阻两端，电荷在电势差作用下流动形成了电流，其流动速度远比无电势差时的乱序自由运动快，在电阻或导体内碰撞产生的热量也就更多。正电荷从电势高的一端进入电阻，负电荷从电势低的一端进入电阻，二者在电阻内部进行中和作用。中和作用使得正电荷数量在电阻内部呈现从高电势端到低电势端的梯度分布，负电荷数量在电阻内部呈现从低电势端到高电势端的梯度分布，从而在电阻两端产生了电势差，这就是电阻的电压降。同样电流下，电阻对中和作用的阻力越大，其两端电压降也越大。因此，用 $R=V/I$ 来衡量线性电阻（电压降与通过的电流成正比）的阻力大小。对交流信号则表达为 $R=v(t)/i(t)$ 。注意，也有非线性电阻的概念，其非线性有电压影响型、电流影响型等。