

# LDPE惠州中海壳牌2420D代理商

产品名称	LDPE惠州中海壳牌2420D代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:惠州中海壳牌代理商 型号:2420D 产地:惠州
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

惠州中海壳牌

牌号

2420D

厂商

惠州中海壳牌

加工级别

吹膜级

塑料品种

PE

形态

颗粒

特性级别

高抗冲，透明级，增韧级，耐磨，耐高温，高刚性

用途级别

薄膜级

可售卖地

全国

材质

LDPE

类型

标准料

# Lupolen 2420 D

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

产品说明：

Lupolen 2420 D is a non-additivated, low density polyethylene. It is delivered in pellet form. Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

物性信息：

基本信息

可加工性，良好

良好的撕裂强度

韧性良好

薄膜

袋子

瓶子

用途

	收缩性薄膜	
	消费品应用领域	
形式	小袋 - 软包装	
加工方法	粒子 吹塑薄膜	
	挤出吹塑成型	
	注吹成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.923
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.25
机械性能额定值单位制测试方法		260
拉伸应力 (屈服)		10.0
摩擦系数 (吹塑薄膜)		> 0.80
薄膜厚度额定值单位制测试方法		50
可供应的薄膜厚度 抗张强度		2.8-8.7 mil (70-220)
MD : 50 m, 吹塑薄膜		27.0
TD : 50 m, 吹塑薄膜		25.0
伸长率		

MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	200
TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	500
落锤冲击 (50 m, 吹塑薄膜)	250
热性能额定值单位制测试方法	96.0
熔融温度 (DSC)	110
光泽度额定值单位制测试方法	
20 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜	> 15
60 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜	> 50
雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜)	< 14
补充信息额定值单位制测试方法	65.0
Film properties tested using 50 m thickness blown film extruded at a melt temperature of 180 ° C and a blow-up ratio of 1:2.5. 注射成型温度	170 到 220