

地下室顶板土工布用什么型号的山东晟坤工程材料

产品名称	地下室顶板土工布用什么型号的山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

地下室顶板土工布用什么型号的山东晟坤工程材料蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。善土体质量。a、必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。严禁电焊作业中的火花和焊渣溅到保温板上，如在保温板附近必须进行电焊作业，应用不燃物对保温板进行遮避。其他工种作业时也应注意不得污染或损坏保温板面，更不可践踏门窗洞121处保温板。施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。严禁重物撞击外墙饰面，对造成损坏的保温板面层应及时进行修补。各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称，不得用错。施工现场应随时清理，用剩的材料随时放回库房，边角料随时清运到点堆放整齐。司的长丝机织土工布全部采用宽幅无梭织机生产，以确保质量。