

## 0.28英寸直流数显表 小体积 显示电压小表头

产品名称	0.28英寸直流数显表 小体积 显示电压小表头
公司名称	深圳市技晶威电子有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:tekivi 型号:sj-dc028v-a 加工定制:是
公司地址	深圳市龙华新区大浪华达路佳运大厦B508
联系电话	0755-88375020 13715284945

## 产品详情

### sj-dc028va数显电压表产品规格

本电压表体积超小，采用0.28英寸的高品质数码管显示，量程直流dc2.4-30v，打破常规电压表，是最新款设计，可工作于3v、5v、9v、12v、24v等，无需稳压。配有标准导线，方便接入汽车/电瓶车/摩托车车内线路，具有反接保护功能，线接反不会烧。注意使用最高输入电压不能超过30v，否则有烧毁的危险。

本电压表启动电压低，红色只需2.4v、黄色只需2.5v、绿色只需2.6v、蓝色只需2.8v就能正确测量，在同价位两线电压表中启动电压堪称全球最低。这将极大的方便锂电池、18650等电池用户的使用。在电压低于3.0v时，显示亮度会变暗，但不影响正确测量。

为达到最佳测量精度，本电压表会根据测量电压的不同自动移动小数点的位置。在测量10v以下电压时，小数点后显示两位；在测量10v以上电压时，小数点后显示一位。即能照顾到电池用户的对测量精度的需要，又能照顾到测量更高电压的需要。

本电压表可用于测量18650电池、手机锂电池、镍氢电池组和其它电池组的电压，以及摩托车、汽车等电瓶的电压，也可用于其它电压测量用途。

### 技术参数

工作电压：dc2.4~30v(具有反接保护功能)

检测电压：dc2.4~30v

工作电流：<30ma显示方式：0.28"led，红色蓝色绿黄（颜色可选）外型尺寸：30×11.7×9.2 mm（长 宽 高）安装开孔：23×10 mm测量速率：200ms/次测量精度：3‰

### 极限工作条件

低工作电压：+2.4v最高工作电压：+30v工作温度：-10~+65 工作湿度：10~80%（无凝露）工作气压：80~106kpa阳光照射：无直接照射

### 主要特点：

- 1.产品稳定性好、测精度高
- 2.外型采用标准尺寸，安装方便
- 3.供电电源采用极性保护线路

备注：本公司为100%生产厂家，可批发，量大从优，价格绝对优惠。

### 接线图

10v以上显示小数点后：1位

10v以下显示小数点后：2位，小数点自动移位

### 其他显示仪表：

电压表 电流表	0.28寸直流电压表	sj-dc028v-a	两线2.4-30v
------------	------------	-------------	-----------

	sj-dc028v-b	三线0-100v ( 4-30v供电) , 两线4-30v
0.36寸直流电压表	sj-dc036v-a	两线2.4-30v
	sj-dc036v-b	三线0-100v ( 4-30v供电) , 两线4-30v
0.56寸直流电压表带壳	sj-dc056v-a	两线2.4-30v
	sj-dc056v-b	三线0-100v ( 4-30v供电) , 两线4-30v
	sj-dc056v-c	两线7-120v
0.56寸交流电压表带壳	sj-ac056v	交流70-400v
5315交流电压表带壳	sj-ac5315	交流70-400v, 可调功能
0.36寸四位直流双模电压电流表	sj-036va	电压4-30v, 电流0-2.5a, 双模收到切换显示
0.56寸直流电流表	sj-dc056a	供电: 4-30v, 测量0-10a
0.28寸直流双显电压电流表	sj-028va	供电: 4-30v; 测量电压0-100v, 测量电流0-10a和电压直接双显

"【厂家直销】0.28英寸直流数显表 最小体积 显示电压小表头"的型号是SJ-DC028V-A, 结构型式是长方体, 测量精度是0.05%, 品牌是TEKIVI, 显示方式是0.28, 加工定制是是, 开孔尺寸是23 × 10 ( mm ) , 外形尺寸是30 × 11.7 × 9.2 ( mm )