

4-20mA信号线速表 米速表 车速表 DS3-8DA2L

产品名称	4-20mA信号线速表 米速表 车速表 DS3-8DA2L
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:toso 型号:ds3-8da2l 加工定制:是
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

产品详情

与变频器配套显示机械线速度、车速、米速：

ds3-8da2l (输入dc 4-20ma,
显示0-25.0m / min) (输入dc 4-20ma,
显示0-30.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-50.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-60.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-70.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-80.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-100.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-120.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-150.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-180.0m / min)

(输入dc 4-20ma, 显示0-199.9m / min)

可选

特点：

转换比率2.5次/秒 双积分a/d转换 具有小数点设定和量程变换外调整功能 具有零点和比率外调整功能 数显范围：3位半±1999 具有dc4-20ma输出功能（可选） 输入方式：单端输入 溢出显示:1或-1 显示方式:0.56红色数码管 供电电源:ac220/110v 50/60hz 功耗: 4.5va 耐压:电源与输出间ac2kv, 1min, 1ma 绝缘电阻:电源与输出间dc500v100m

型号说明

ds	3-				
东硕公司产品	3位半数字表	外型代号: 4:48hx48w 7:72wx72h16:160wx80 h8:96wx48h9:96wx96h	d:直流信号	v1:0-200mvv2:0-1vv3:0-5r vv4:1-5vv5:0-10va1:0-20 maa2:4-20ma	r : 转速 速 a: 电流

技术参数

输入方式	模拟信号：dc0-200mv、0-1v、0-5v、1-5v、0-10v、0-20ma、4-20ma等
适用范围	作转速、线速、频率等显示
测量精度	±0.5%f.s ± 2digit(20 ± 5)
溢出显示	1或-1
显示方式	红色数码管
电源	ac 220/110v 50/60hz
功耗	4.5va
耐压	电源与输入输出间ac 2kv, 1min,1ma
绝缘电阻	电源与输入输出间 dc 500v 100m
抗串串模干扰	nmr40db(50/60hz)

调试操作:

功能	调节方法
零点(zero)调节功能	为使对应显示准确,当输入信号或小数点位数有更改时,需在显示零值时重新 调零顺时针调大,逆时针调小. 在调节比率值设定后 需检查零点是否需要重新调节,零点调节时必须在零输入或输入一个所需调零值, 例如输入dc4-20ma,显示0-1500转,即输入4ma调零,输入20ma调显示为1500
比率(span)调节功能	为某定值作为输入信号,顺时针调节可以增大对应显示值,逆时针调节可以减少对 应显示值,如输入0-10v当输入10v定值时显示为1200,若需显示为1500,需顺逆时针调 节比率(span)孔,需显示1000值是须逆时针调节比率孔.

接线图

接线说明：

仪表内部 和 已短接； 和 已短接。

信号接入接线可接 和

或 和

或 和

信号接入接线不能接 和 或 和

变送输出端 + 是 -

外型及安装尺寸

注意事项

- a: 使用前需通电预热20分钟
- b: 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在
- c: 使用环境-10-50 ,相对湿度10-90
- d: 使用时应远离干扰源,信号输入使用屏蔽线较好

购货须知及联系方式

一、技术参数说明：

工控仪表是技术性比较强的产品，请向客服人员详细咨询，确保此款产品完全符合您的要求；

- 1、测量量程
- 2、外型尺寸及安装尺寸
- 3、仪表工作电源
- 4、其它功能

二、价格

所有产品的价格不含税、不含运费，总金额 2000元含17%增值税，含运费。

三、质保与售后服务

产品如因质量问题“15天包换二年包修”，质保期间如因产品质量问题，提供免费维修。

四、发货时间

买家下单或款到后，常规型号仪表1天左右发货；特殊订做产品需看情况而定，再通知买方。

五、其它说明

- 1、厂家供货，批量采购价格优惠，信誉保证，长期供货首选。
- 2、物流方便快捷。与各大物流专线有合作，速度快，费用省。

服务订货电话：400-8272-338 邮箱：fstoso@163.com qq:2467404862

投 诉：013924869293（7×24）投诉信箱：fstoso@163.comn

总经理信箱：hzq26110697@163.com

欢迎您采用以上任何一种方式对我们的工作及服务予以监督

售后服务：0757-26620892

技术支持邮箱：hzq26110697@163.com

"供应4-20mA信号线速表 米速表 车速表 DS3-8DA2L"的测量范围是0-1999，结构型式是盘装嵌入式，加工定制是是，开孔尺寸是45H*92W（mm），产地是佛山市顺德区，型号是DS3-8DA2L，测量精度是0.5，质保期是2年，品牌是TOSO，显示方式是0.56‘LED，外形尺寸是48H*96W*112L（mm）