

13mmEPDM塑胶跑道施工方案

产品名称	13mmEPDM塑胶跑道施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 EPDM塑胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

EPDM塑胶跑道施工方案：打造国际标准田径场13mmEPDM塑胶跑道是符合国际赛事标准的田径场塑胶跑道，由EPDM彩色胶粒层与橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。这种跑道在国际赛事中广泛使用，今天盛立体育将详细讲解这种EPDM跑道的施工方案。

一、场地清理施工前，必须清除场地上的杂物、污物，确保场地干净整洁。同时，对基础进行处理，如果是水泥基础，需要清除表面的水泥浮浆和疏松部分，凸出部分需用铁锤或铁铲清除。如果基础表面油性过重，需要用水冲洗，保证基础没有凸出部分。

二、伸缩缝的填补（水泥基础）使用1-2mm的7胶粒，兑比专用胶水1：5的比例，填塞水泥基础伸缩缝，压实抹平。

三、胶水的洒涂(水泥混凝土基础)用竹扫把沾上EPDM专用胶水，洒涂在基础层上，让底层的黑胶粒能更好的与基础层相粘。

四、7底层的铺设将2—4mm的7胶粒，兑比专用胶水1：7的比例，铺设抹平至8mm厚度，待干12小时，方可进行下一步工序。

五、红色面层的铺设将1-3mm的红色EPDM胶粒，兑比专用胶水1：6的比例，铺设抹平压实至5mm厚度，表面要求平整度高，待干12小时以上，方可进行下一步工序。

六、检查、清理对场地进行全面的检查，发现不足或有瑕疵的地方进行处理。对场地上和周围进行全面的清理，确保无任何由于我们施工所产生的垃圾遗留在现场。对我们遗留在现场的涂料进行全面的清理，确保无任何我们施工产生的的涂料遗留在场地。

总结：EPDM塑胶跑道的施工流程包括场地清理、基础处理、伸缩缝填补、胶水洒涂、7底层和红色面层铺设以及全面检查和清理。严格按照这些步骤操作，可以确保跑道的施工质量符合国际赛事标准。