

液位 水位自动控制仪T803 光柱2限一件代发

产品名称	液位 水位自动控制仪T803 光柱2限一件代发
公司名称	乐清市安恒自动化设备有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:安恒自动化 型号:ah-t04 加工定制:是
公司地址	柳市镇黄七甲村
联系电话	86-0577-27869997

产品详情

产品简介

ah-s9系列单回路智能数字/光柱显示控制仪采用先进的微处理进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量、检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线形矫正测量。

采用最近无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。

采用高亮度led数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。

输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。

具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。

主要技术参数

输入信号:

模拟量 · 热电阻:标准热电阻-b、s、k、e、j、t、n、r、wre3~25等

· 电阻:标准热电阻-pt100、cu50、cu100 远传压力电阻-30~350 等

· 电流：0~10ma、0~20ma、4ma~20ma等（输入电阻 250 ）

· 电压：0~5v、1v~5v、mv等（输入阻抗 250k ）

输出信号：

模拟量输出 · dc4ma~20ma（负载电阻 500 ） · dc0ma~10ma（负载电阻 750 ）

· dc1v~5v（负载电阻 250k ） · dc0v~5v（负载电阻 250 ）

开关量输出 · 继电器控制输出-on/off（带回差）

· 触点容量 ac220v/3a，dc24v/5a（阻性负载）

· 可控硅控制输出-scr（过零触发脉冲）输出，ac 400v/0.5a

· 固态继电器输出-ssr（固态继电器控制信号）输出，dc-5v~24v/30ma

· 双向可控硅输出-sot（可控硅输出），ac 600v/16a

通讯输出 · 标准串行双向通讯接口 · 通讯方式：rs-232c，rs-485

· 波特率-300bps~9300bps（内部自由设定）

馈电输出 · dc 24v，负载 30ma

特性

测量精度 · $\pm 0.2\%fs \pm 1$ 字或 $\pm 0.5\%fs \pm 1$ 字

分辨率 · ± 1 字

显示范围 · 数字：-1999~9999 · 光柱：0~100%

显示方式 · 四位高亮度led数码显示 · 发光二极管工作状态显示

· 单屏数码显示 · 单屏数码+单

光柱子显示

控制方式 · 可选择上限、下限或上上限、下下限控制，带有常开/常闭输出

控制设定值 · 控制设定值和回差值全量程内自由设定

温度补 · 0~50 温度自动补偿

参数设定 · 面板轻触式按键数字设定 · 继电器输出状态led显示

· 输入超/欠量程报警

· 电源欠压自动复位

· 工作异常自动复位

使用环境

环境温度 · 0~50

相对湿度 · 85%rh 避免强腐蚀气体

供电电压 · 常规型 ac220v+10/-15% (50hz \pm 2hz , 线性电源)

· 特殊型 ac90v~265v (开关电源) dc24v \pm 2v (开关电源)

功耗 · 6w (ac 220v线性电源) 4w (ac 90v~265v 开关电源) 4w (dc 24v 开关电源)

"厂家直销液位 水位自动控制仪T803 光柱2限一件代发"的型号是AH-T04，结构型式是方形，测量精度是0.5，品牌是安恒自动化，显示方式是光柱，加工定制是是，开孔尺寸是80*160 (mm)，外形尺寸是80*160 (mm)