

足球场人造草坪施工工艺

产品名称	足球场人造草坪施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

足球场人造草坪施工工艺盛立体育今天将为大家详细介绍足球场人造草坪的施工工艺。足球场人造草坪的施工包括石英砂铺装工艺和橡胶颗粒铺设工艺。首先，对于石英砂铺装工艺，需要按照以下步骤进行：

1. 灌砂工艺：在草苗内灌入石英砂，以固定草苗，使草苗不倒伏。灌砂到草苗剩余高度1厘米以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀。草苗间不得灌注带棱的沙粒，以防止运动员受伤害。
2. 铺撒时用人工一字形进行撒播。
3. 足球场人造草坪场材确实安装完成后，方可铺设石英砂及橡胶颗粒。
4. 石英砂之铺设，以积分法观念将施作面积分割成一平方公尺以下的小面积，然后将规范量25%的石英砂填入。
5. 石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。在铺装过程中，若发现任何杂质，需立即去除，以确保品质。石英砂铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分密实。

接下来是橡胶颗粒的铺设工艺：

1. 在石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。
2. 足球场人造草坪铺装建议：草皮到达现场后要整齐摆放，严禁重压，以免使草坪起折、变形；草皮粘接的接缝带应不低于20cm；使用圆形不带棱角的石英砂，建议石英砂的直径应为0.2-1.0mm；粘接胶水应使用粘接牢度较好的合成橡胶；场地铺设完毕一周后交付使用，让胶水充分粘合；阴雨天和低于零下5度的条件下请勿施工。以上就是足球场人造草坪的施工工艺介绍，希望能对您有所帮助。