

400标准塑胶跑道

产品名称	400标准塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:混合型塑胶跑道材料厂家 新国标混合型塑胶跑道施工:混合型塑胶跑道价格 混合型塑胶跑道生产厂家:混合型塑胶跑道包工包料价格
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

塑胶跑道建设：400标准塑胶跑道场地标准任何标准的400米标准塑胶跑道都需要严格遵守《国际田联田径场地设施标准手册》的规定。今天，盛立体育将深入介绍400标准塑胶跑道场地标准。1. 标准跑道的全长应为400米，由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界，并漆成白色。突沿的高度约为50至65毫米，宽度为50至250毫米。另外，两条直道上可以不设突沿，用50毫米宽的白线代替。如因举行田赛项目比赛而需临时移动弯道突沿的一部分，则应用50毫米宽的白线在突沿下发的原有位置标出，并在白线上放置锥形物或小旗，其高度至少0.15米，锥形物的底座边沿或小旗的旗杆应与白线外沿重合，间隔不超过4米。此外，本条款（包括临时突沿设置）也适用于障碍赛中运动员从主跑道转向跨越水池所跑的那部分曲线跑道，也适用于根据规则163.5（b）进行起跑时的外侧一半跑道，也可选择在直道上放置标志物，间隔不超过10米。注：跑道上所有弯道到直道或由直道到弯道的分界点都应该由测量员用50毫米x50毫米的特殊颜色标记在白线上，比赛时，在这些点上放置锥形物。2. 应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。以半径36.5米的场地为例，第一道运动员实跑线的半径为36.8米，则第一道的弯道长度为 $2 \times 36.8=231.22$ 米，一个弯道的长度为115.61米。直道长度为 $400 - 231.22=168.78$ 米，一个直道的长度为84.39米。如在弯道（或从主跑到转向障碍水池段）无突沿，则应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。3. 赛跑的距离应从起跑线后沿（离终点线较远的边沿）量至终点线后沿（离起跑线较近的边沿）。即：起点线的5厘米长度在比赛距离之内，终点线的5厘米长度不在比赛距离之内。4. 400米及400米以下各项径赛，每位运动员应占有1条分道，分道宽度应为 $1.22 \text{米} \pm 0.01 \text{米}$ ，包括右侧的分道线，分道线为宽50毫米的白线。所有分道宽度应相同。应按规则160.2的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在其内侧分道线外沿以外0.20米处进行测量。5. 径赛主跑道和田赛助跑道面层厚度为 $13\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，加厚区为 $20\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。以上就是400标准塑胶跑道场地标准的相关内容，希望对大家有所帮助。如有更多疑问或需要进一步的专业指导，欢迎咨询盛立体育或其他专业人士。