六氟化硫检漏仪 便携式泄漏检测仪

产品名称	六氟化硫检漏仪 便携式泄漏检测仪
公司名称	武汉长创电气设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:便携式泄漏检测仪 品牌:长创
公司地址	中国 湖北 武汉市 东湖高新技术开发区珞喻路716号
联系电话	86 027 87420102 13618631250

产品详情

产品说明

仪器采用最新电子电路，经特殊设计，能满足当前和将来检测多种开关、全封闭组合电器等装置中sf6气体的渗漏。仪器测试为定性分析。操作员只需打开开关，该检漏仪就会编程，马上可以搜索多种气体。当渗漏的气体挨近检漏仪时，类似计算机的报警器就给出报警信号，报警速度和频率随泄漏量增大而增强。在污染的大气环境中，该检漏仪重新标定极为迅速，可以防止给出错误读数。内置特殊的微型高效泵有助于减少渗漏响应时间。

应用范围

能用来检测sf6气体、hfc（r134、r123）/cfc/hcfc致冷剂，卤素气体，乙稀、四氟乙稀、三氯乙稀和含有卤素的大部分其它化合物。

产品功能

检测电力开关的sf6气体检漏及各种sf6、hfc，cfc及hcfc制冷剂的泄漏，无需标定，探头内的高效泵可以减少仪器的响应时间，发光二级管漏失量显示灯、核定电压显示、两节2号电池（3v）供电、预热时间短；即使在污染严重的大气环境中仍能发现渗漏、大量致冷剂也不会“ 毒死 ”探头。 仪器具有低灵敏度及高灵敏度两档量程，在4.6克/年的泄露率下，仍能对极微量的泄露作出反应 探头手柄上有复位

钮、狭长柔性的不锈钢探头可以检测难接近区域技术指标

电源：3vdc，两节2号碱性电池、连续使用大约50小时

灵敏度：打开电源，自动设定，4.6克/年的极微量泄漏也能检测出来

工作温度：-10—80℃

预热时间：5-6秒

探头线长：92mm线，35mm探头

响应时间：瞬时

作业周期：连续，无限制

尺寸重量：20x8x4mm、600克（含电池）

"供应六氟化硫检漏仪(图)"的类型是便携式泄漏检测仪，型号是5750A，品牌是长创，加工定制是是