

SKF测振笔CMAS100-SL 现货SKF便携式检测仪测振仪CMAS100-SL

产品名称	SKF测振笔CMAS100-SL 现货SKF便携式检测仪测振仪CMAS100-SL
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

SKF测振笔CMAS100-SL

现货SKF便携式检测仪测振仪CMAS100-SL，上海旺高机电设备有限公司供应SKF测振仪CMAS100-SL，

供应SKF轴对中仪TKSA11,TKSA31,TKSA41,TKSA51,TKSA71D2,TKSA71/PRO,TKSA20激光对中仪

SKF皮带对中仪TKBA10、TKBA20、TKBA40,TMEB2,SKF皮带张力计PHLFM10/400、PHL 160/180H1

SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS31,TKRS41,TKRS10,TKRS20,SKF磁性温度探头TWIM15-3

SKF电子听诊器TMST3,SKF测振笔CMAS100-SL（便携式设备状态监测）

SKF测振笔延长线CMAC112-K,SKF激光转速针CMAC 5030K套件(数据采集传感线)

SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列，SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10A

SKF红外测温仪TKTL10,TKTL20,TKTL30,CMSS3000-SL,SKF接触式红外测温仪TKDT10,

SKF双激光红外测温仪TKTL40,SKF便携数据采集器CMXA75-M-K-SL,SKF传感线CMAC5209

SKF漏电检测笔TKED1,SKF油质检查器TMEH1,SKF测声计TMSP1,SKF超声波润滑检查仪TLGU10

SKF多功能数字转速计TKRT21,TKRT31,SKF数字转速计TKRT10,SKF多功能数字转速计TKRT20

SKF红外热成像仪TKTI21,SKF热像仪TKTI10，TKTI21，TKTI31,SKF超声波检漏仪TKSU10

SKF测振笔传感器CMDT391-K-SL,QuickCollect CMDT390-K-SL无线蓝牙传感器,

CMST 391-PRO-K-SL，CMDT 391-EX-K-SL，CMDT 391-EX-PRO-K-SL,SKF振动分析仪CMXA80

SKF标准加速度传感器CMSS2100,SKF振动传感器CMSS2200,SKF振动传感监测器CMSS2200-M8,
SKF风力发电传感器CMSS2200T,SKF测振传感器CMSS797L,CMSS793L , SKF通用测温笔TMTP200
SKF传感器CMPT2310T,CMPT2310,CMPT2323T,CMPT2323,CMSS2106,CMSS2207,CMSS2930K
SKF传感线CMAC5209,CMAC5211,CMAC5095 , SKF对中仪演示试验台TMDR2 , TDSR10
SKF高频加速度传感器CMSS 2114 , SKF三轴加速度传感器组件CMAC 4370-K,CMSS2111传感线。
SKF电动黄油枪TLGB20,SKF润滑脂流量计LAGM1000E,SKF电动润滑脂枪TLGB20

SKF液压泵729124,728619E,TMJL50,TMJL100,729124DU,729124A,729124SRB带数字式压力表
SKF注油器套件THHP300,729101/300MPA,729101/400MPA,THKI300,THKI400,729101B,729101E
SKF高压软管729101-CK1套件装配,SKF气动泵注油器THAP 400E/K10,THAP 300E/K10 ,
SKF高压软管THAP 300-HK1,THAP 400-HK1 , SKF液压螺母HMOV20E , HMOV22E,HMOV28E
SKF气动泵THAP300E/SK1、THAP400E/SK1、SKF注油器THAP150E/SK1、THAP030E/SK1
SKF气动泵和注油器套件THAP300E/SET , THAP400E/SET,SKF注油器226400E,226400E/400
SKF气动润滑脂泵LAGG18AE , LAGG180AE , LAGG50AE , SKF手动润滑脂泵LAGG18M
SKF轴承加热器TIH030M/230V,TIH100M/230V,TIH220M/MV,TIH220M/LV,TIH100M/MV
SKF便携式感应加热器TWIM15/230V , SKF磁性温度探头TWIM15-3 , SKF电热板729659C
SKF大型感应轴承加热器TIH220M/MV , TIH220M/LV , SKF磁性温度探头TIH P20 , SKF电加热板
SKF便携式加热器TMBH1,SKF温度感应探头TMBH1-3,SKF加热钳TMBH1-2
SKF耐热高温手套TMBA G11ET , SKF耐热手套TMBA G11 , SKF隔热防油手套TMBA G11H

上海旺高机电设备有限公司创立于2009年 , 经营瑞典SKF轴承 , SKF润滑脂及SKF维护工具,瑞士森马simatic授权代理商,simalube小保姆自动注油器,simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国FAG润滑脂,德国perma自动注油器,美国林肯LINCOLN润滑系统,日本NSK轴承等品牌。

我们的销售范围与客户群体遍及全国各地 : 机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。

主营经销 :

一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品：

- 1、SKF轴承（深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承）。
- 2、SKF轴承安装工具（SKF轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套）。
- 3、SKF液压技术装卸工具（SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等）。
- 4、SKF对中工具（SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪）。
- 5、SKF基本状态监测工具（SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等）。
- 6、SKF轴承拆卸工具（SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具）。
- 7、SKF轴承润滑脂系列（SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等）。
- 8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。

二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。

三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。

四、德国FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。

SKF轴承安装工具TMFT36, TMFT24, SKF装拆轴承组合工具套件TMMK10-35 , TDFP 6208

供应SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E, TMBS150E, TMBS50E, SKF装拆工具组合套件TMMK20-50

SKF液压爪式拉拔器TMHP10E, SKF液压拉拔器套件TMHC110E, SKF盲孔拉拔器套件TMBP20E

SKF深沟球拉拔器套件TMMD100, SKF重型爪式拉拔器TMMP10 , TMMP15 , TMMP6

SKF机械式灵巧拉拔器TMMA60, TMMA80, TMMA120, SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110E

SKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H, TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75, TMHS100

供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET , TMMA100H/SET , SKF冲击扳手TMFN23-30

供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28, TMIP30-60, TMIC7-28 , SKF钩形扳手套件HN4-16/SET

供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET, TMMR8F/SET, TMMR8XL/SET, TMMR16/35XL-1

SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8, TMMR8F, TMMR40F, TMMR60F, TMMR80F, TMMR120F

TMMR160F, TMMR200F, TMMR250F, TMMR350F, SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列

TMMR160XL, TMMR200XL, TMMR250XL, TMMR350XL, TMMR16/20XL-1, TMMR25/35XL-1

SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMMP2x65

SKF三片式强力拉拔片TMMS100, TMMS160, TMMS260, TMMS50, TMMS380系列三片式卡盘

技术参数

加速度包络

速度

警报显示：(A) 警告或(D) 危险

ISO 机器组

选择按钮

浏览按钮

温度

测量状态

包络加速度级

电池指示器 (60% 剩余)

订购信息订货号CMAS 100-SL包括：SKF便携式设备状态监测仪皮带套充电器直流电源使用手册CD
包括：- PDF 用户手册，包含英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语和瑞典语- SKF 知识中心培训链接-
SKF 便携式设备状态监测仪趋势工作表 (Excel文件) - SKF 状态监测必备件型录，有英文 PDF
文件技术参数
振动传感器：- 内部：综合压电加速度- 外部：接受标准的 100 mV/g
的恒定电流加速度计
温度传感器：内部红外传感器测量：- 速度：尺寸：0,7 至 65,0 mm/s
(RMS) (0.04 至 3.60 in./s (等效峰荷))，符合 ISO 标准 10816-3 频率：10 至 1000 Hz，符合 ISO
2954 - 包络加速度：尺寸：0.2 至 50.0 gE · 频率：和 3 频 (500 至 10000 Hz) 相似 - 温度：尺寸：- 20
至 +200 °C (-5 至 +390 °F) 红外温度准确度：2 °C (4 °F) 距离：短范围，*多离目标 10 cm (4
in.) 工作温度：室内使用：-10 至 +60 °C (15 至 140 °F) 充电时：0 至 40 °C (30 至 105
°F) 储存温度：- 少于一个月：-20 至 +45 °C (-5 至 +115 °F) - 多于一个月，但是少于六个月：-20 至
+35 °C (-5 至 +95 °F) 相对湿度：95% 相对湿度，无水凝结 外壳：IP 54 认证：CE 坠落测试：2 m (6.6
ft.) 重量：125 g (4.4 oz.) 尺寸：- 长度：200,0 mm (7.90 in.) - 宽度：47,0 mm (1.85 in.) - 高度：25,4
mm (1.00 in.) 电池寿命：10 小时后再次充电 (- 1000 次测量) - 带外部传感器：电池寿命*多会少
55% 支持的外部传感器：任何带 100 mV/g 灵敏度恒定电流的标准加速度计 外部传感器电源：24 V

DC (电流为3,5 mA时) 充电器规格 : 通用 AC/ DC 墙插式输入 : 90 至 264 V AC、 47 至 60 Hz 输出量 : 5 V DC , 稳定3 至 4 小时可以充满电