

# 京航HG-2508便携式测振仪，HG-2508A国产便携式测振仪

产品名称	京航HG-2508便携式测振仪，HG-2508A国产便携式测振仪
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	类型:便携式测振仪 品牌:京航 型号:hg-2508
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

## 产品详情

供应京航hg-2508便携式测振仪，hg-2508a国产便携式测振仪

hg-2508便携式测振仪是分体基本型测振仪，hg-2508a便携式测振仪是分体低频型测振仪，hg-2508测振仪性能特点：工艺设计先进，具有功耗低，性能可靠，造型美观，使用携带方便的特点；按国际标准iso-2954制造，测量值与国际振动烈度标准（iso-2372）比对可直接判断设备运行状态（良好、注意、危险）；高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感器；具有高低频分档功能，hg-2508便携式测振仪在振动测量时，便于识别设备故障类型（高频或低频故障）；具有信号输出功能，可选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、振动记录仪等，可用来监测、记录设备振动信息；hg-2508便携式测振仪振动传感器与主机的连接方式分为一体式、分体式，其中分体式采用高强度抗拉伸螺旋电缆线与主机连接；hg-2508便携式测振仪适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量；可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。

京航hg-2508便携式测振仪技术参数：

传感器：一体式采用环形剪切型加速度传感器，分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器  
测量范围：加速度：0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup>(0 ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz；1khz ~ 10khz) 速度：0.01 ~ 19.99cm/s(rms) (5hz/10hz ~ 1khz) 位移：0.001 ~ 1.999mm(p ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz) 频率范围：频率下限：10hz (5hz) 频率上限：1khz或10khz 可选测量精度：5% ± 2个字 温度：测量范围：0 ~ 200 测量精度：1% ± 1个字 显示：三位半液晶显示 电源：9v叠层电池1节，可连续使用30小时 体积：165 × 67 × 30(mm) 重量：185g

"供应京航HG-2508便携式测振仪，HG-2508A国产便携式测振仪"的频率范围是频率下限是10Hz (5Hz)，尺寸是165mm × 67mm × 30(mm) (mm)，测量范围是加速度是0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup>(0 ~ p) (5Hz/10Hz ~ 1KHz；1KHz ~ 10KHz)，类型是便携式测振仪，重量是0.185 (g)，型号是HG-2508，测量精度是5% ± 2个字，品牌是京航，电源是9V叠层电池1节，可连续使用30小时