

上海方峻WSS双金属温度计工业用 轴向 径向锅炉管道401

产品名称	上海方峻WSS双金属温度计工业用 轴向 径向锅炉管道401
公司名称	上海方峻仪器仪表有限公司
价格	28.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:fjzd 型号:411
公司地址	上海市奉贤区柘林镇柘林村六组
联系电话	86 21 57445811 13341798308

产品详情

双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。

轴向型双金属温度计：指针盘与保护管垂直连接。

径向型双金属温度计：指针盘与保护管平行连接。

135°向型双金属温度计：指针盘与保护管成135°连接。

万向型双金属温度计：指针盘与保护管连接角度可任意调整。

安装固定形式

为了适应实际生产的需要，双金属温度计具有不同的安装固定形式：可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法兰。

型号命名方式

WSS ——防护形式

无-普通型

安装固定方式 w-防护型

0-无固定装置 f-防腐型

结构形式 1-可动外螺纹

0-轴向型 2-可动内螺纹

1-径向型 3-固定螺纹

双金属温度计

2-135° 向型 4-固定螺纹

3-万向型 5-卡套螺纹

表壳公称直径 6-卡套法兰

3- 60

4- 100

5- 125

感温元件是双金属

金属膨胀式

温度仪表

选型须知

在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境的要求，如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外，还要重视性价比和维护工作量等因素。

此外，双金属温度计在运输、安装、使用过程中，应避免碰撞温度探杆，为保证测量的准确性，探杆插入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3，安装时禁止扭动仪表外壳。

电话 02157445811

手机 15801926588

18016419668

地址 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3259号11幢

网址 <http://www.shfj999.cn>

"供应正品上海方峻WSS双金属温度计工业用 轴向 径向锅炉管道401"的类型是双金属温度计，型号是411，结构型式是径向型，测量范围是0-500（ ），精度等级是1.6，品牌是FJZD，加工定制是否