

双金属温度计 WSS401 411

产品名称	双金属温度计 WSS401 411
公司名称	上海天堃仪器仪表有限公司
价格	22.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天堃 型号:wss401411
公司地址	上海市金山区新农镇温河村 3 0 8 6 号
联系电话	13989840618

产品详情

WSS、WSSX系列双金属温度计							
表面直径(m 代号)	视向	代号	安装方式	代号	附加功能	代号	
60	3	轴向	0	可动外螺纹	1	户外型	j
100	4	径向	1	可动内螺纹	2	三防	f
150	5	135 °	2	固定螺纹	3		
111	4	万向	6				
161	5	万向	8	抽心式			

(表面 25mm为101型 表面 40mm为201型)技术数据

精度等级	测量范围	接口	表面直径	尾长	类型
1.5	-40 ~ 600 各温度段	m27 × 2及平焊法	60, 100, 150	60 ~ 2000	向轴axial径向radial

用途说明 双金属温度计是采用金属片为感温元件的一种测量仪表，广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。

该仪表具有反应灵敏、指示清晰、刻度线性、多视向、多功能温度仪表。测量范围

--	--	--	--	--	--	--	--

型号	ws-71 wsx-71 wss-301 wss-311 wss-321	ws-70	wss-401 wss-411 wssx-401 wssx-411 wssx-421	wss-401f wss-411f wssx-401f wssx-411f wss-421f wssx-421f	wss-501 wss-511 wssx-501 wssx-511	wss-501f wss-511f	wss-461 wss-561 wssx-461 wss-481 wss-581 wssx-48(万向)
测量范围()	-60 ~ 500各档						
表面直径(mm)	60	68	100	100	150	150	100
保护套直径(mm)	8 10 12						
插入深度(mm)	l=75 ~ 2000(可根据用户要求加工)						
表壳材质	铝壳不锈 钢	铝壳	铝壳	不锈钢壳	铝壳	不锈钢壳	不锈钢壳
视向形式	轴向、径向、135°、万向(代号6) (代号8为抽心式)						
安装方式	无固定装置，可动外螺纹，可动内螺纹，固定外螺纹，固定法夹上下套螺丝，卡套螺丝，m16×1.5,m27×2,g1/2,g3/4,(可根据用户要求加工)						
技术参数	精度等级：±1.5%，触头容量：220v/1a(无感负载10va)						

外形尺寸

表壳材料	a	b	c
不锈钢	60	11	8
不锈钢	68	7	23
铝壳	100	24	8
不锈钢	111	17	7
铝壳	150	17	8
不锈钢	161	19	7
表壳材料	a	b	c
不锈钢	68	12	59
不锈钢	111	16	98
不锈钢	161	16	149
铝壳	104	15	100
不锈钢	11	12	98

双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表，可用来直接测量液化、气体的温度。与国内同类产品的比较：仪表精度等级达到1.0级，仪表上壳采用防腐材料，其耐温性可以高达200℃，最低

主要技术指标：测量范围：-80~40℃，-40~80℃，0~50、100、150、200、250℃，或由用户指定；精度等级：1.5级；工作压力：最大使用压力4.0mpa；4包层厚度：~0.8mm,也可由用户指定；质量检验：采用电火花微孔探伤检测，电压12kv，频率1.6×10⁶hz不击穿；金属保护管材质：icr18ni9ti;或由用户指定；金属保

护管外径： 6， 8， 10， 12；连接尺寸：（1）可动外螺纹：m27×2，g3/4，g1/2，或由用户指定；（2）法兰连接：dn15，20，25等，hg20593，或由用户指定；指示表外径：d= 80， 100， 150；

"供应双金属温度计 WSS401 411"的是否提供加工定制是是，品牌是天竺，型号是WSS401411，类型是热套式双金属温度计，测量范围是0-100200300500600（ ），结构型式是轴向型，表面直径是100（mm），精度等级是2.5