

304不锈钢板把式快速接头 DC型不锈钢快速接头 液压快速接头

产品名称	304不锈钢板把式快速接头 DC型不锈钢快速接头 液压快速接头
公司名称	温州市龙湾永中鑫凯路阀门管件厂
价格	13.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:dn50 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区永中街道朱垟村永青公路旁
联系电话	86 0577 56614678 18867795488

产品详情

加工定制：	是	型号：	a , b , c , d , e , f 型
材质：	不锈钢，铝合金	规格：	dn15-150
公称直径：	15-150 (mm)	连接型式：	丝扣，卡套
适用范围：	各种介质	品牌：	鑫凯路

不锈钢快速接头 铝合金快速接头 焊接快速接头 丝扣快速接头快速接头共分为：a型b型c型d型e型f型dc型dp型8个型号，其中有a型、e型、f型、dp型4个公头和b型、c型、d型、dc型4个母头。制造材料：304 316 铝合金等常规材料。也可以批量加工其他材料。公称通径：dn15-dn150mm公称压力：16-64k g适用温度：-20~150 适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体。适用范围：工业，化工，液化石油气，车船制造设备等。连接方式：螺纹，焊接，法兰，快接，扳把式等。快速接头一般都是成套产品，也可根据需要单个购买。a型：一变是卡在母头里的接头，一变是内螺纹的连接丝口；b型：一边是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是外螺纹连接的丝口；c型：一变是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是有竹节状的软管接头；d型：一边是带两个拉耳卡公头的凹槽，一边是有内螺纹连接的丝口；e型：一边是卡在母头里的接头，一边是带有竹节状的软管接头；f型：一变是卡在母头里的接头，一边是带有外螺纹连接的丝口；dc型：是带两个拉耳可以卡进公头的圆形堵头；dp型：是一个圆形堵头，也叫快装堵头。不锈钢快速接头特点：1，省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。2，省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。3，环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4，设备设计独特，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。5，经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。不锈钢快速接头使用注意事项：1，请不要用于适用流体以外的流体。2，使用时不要超过最高使用压力限制。3，不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。4，不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。5.不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良

或泄漏。6.螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。7，不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。8，如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。9，使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。10，不要拆卸快速接头

"供应304不锈钢板把式快速接头 DC型不锈钢快速接头 液压快速接头"的型号是DN50，连接形式是快装，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN12，品牌是鑫凯路，驱动方式是手动，材质是不锈钢，加工定制是是，接头是接头