

同丰DPN内牙金属软管接头 精细工业级 品质纯正 可混批

产品名称	同丰DPN内牙金属软管接头 精细工业级 品质纯正 可混批
公司名称	慈溪市横河镇同丰金属软管厂
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:内牙dpn 材质:锌合金
公司地址	浙江省慈溪市横河镇秦堰
联系电话	86-574-63267415 13805810599 13805810599

产品详情

产品图片

产品名称：dpn内牙式接头螺牙规格：英制g产品材质：
c、f部位均采用优质加厚型锌合金制成。d为铁皮压铸制成。

颜色种类：金属色（银白色）防护等级：ip65工作温度：-40 c至100 c，瞬间可耐热达120 c。产品特性：
1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、
装配省时便利，抗拉力强.3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂4、内螺纹型用于
接带螺纹钢管或配有外螺纹的连接件均可。5、除以下标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标
准。dpn内牙式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成，表面一般采用镀锌、镀硬铬处理，特殊场所按
要求表面处理，产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高，与软管、钢管连接，有密封性好，防震、
防腐、防水、防尘等优点。此金属管接头规格大小，可按设备、箱体、钢管、软管口径、螺纹任意变动
。一端连接软管（钢管），一端外螺纹连接开关箱、电机、桥架等。订货请注明软管规格及螺纹尺寸，
例：dpn 15-g1/2 ”，一端 15软管，另一端g1/2 ” 外螺纹。

软管规格		dpn内牙式螺纹		ncj内插式配 用厚钢管	
公制	英制	英制	薄钢	dnp	
12	3/8	g3/8	c19	dnp3/8	3/8
15 (16)	1/2	g1/2	c19	dnp1/2	1/2
20 (19)	3/4	g3/4	c25	dnp3/4	3/4
25	1	g1	c31	dnp1	1
32	1 1/4	g1 1/4	c39	dnp1 1/4	1 1/4
38 (40)	1 1/2	g1 1/2	c51	dnp1 1/2	1 1/2
51 (50)	2	g2	c63	dnp2	2

64 (70)	2/1/2	g2/1/2	c75	dnp2/1/2	2/1/2
75 (80)	3	g3		dnp3	3
100	4	g4		dnp4	4
125	5	g5		dnp5	5
150	6	g6		dnp6	6

dpj外螺纹端接式金属软管接头螺纹规格：英制g、公制mefyic、德制pg产品材质：
a.c.f部位采用优质加厚型锌合金制成、b.e部分采用丁腈橡胶制成、d为铁皮制成

工作温度：- 40 ~ + 100 、短时可达 + 120 颜色：金属色（白色）防护等级：ip65产品特性：1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂4、除以下标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标准dpj端式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成，表面一般采用镀锌、镀硬铬处理，特殊场所按要求表面处理，产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高，与软管、钢管连接，有密封性好，防震、防腐、防水、防尘等优点。此金属管接头规格大小，可按设备、箱体、钢管、软管口径、螺纹任意变动。一端连接软管（钢管），一端外螺纹连接开关箱、电机、桥架等。订货请注明软管规格及螺纹尺寸，例：dpj 15-g1/2 ”，一端 15软管，另一端g1/2 ” 外螺纹。

规格标注		英制螺纹	厚钢螺纹	薄钢螺纹	公制螺纹	德制
公制	英制					
6		g1/4	c13		m14 × 1.5	pg7
8	5/16	g3/8	c15		m16 × 1.5	pg9
10	1/4	g3/8	c15		m16 × 1.5	pg9
12(13)	3/8	g3/8	c19		m20 × 1.5	pg11/pg13.5
15(16)	1/2	g1/2	c19		m20 × 1.5/m24 × 1.5	pg1.35/pg16
20(19)	3/4	g3/4	c25		m27 × 2/m30 × 2	pg21
25	1	g1	c31		m33 × 2/m36 × 2	pg29
32	1/1/4	g1/1/4	c39		m42 × 2/m48 × 2	pg29
38(40)	1/1/2	g1/1/2	c51		m48 × 2/m60 × 2	pg36/pg42
51(50)	2	g2	c63		m60 × 2/m72 × 2	pg48
64(70)	2/1/2	g2/1/2	c75		m76 × 2	
75(80)	3	g3			m88 × 2	
100	4	g4			m114 × 2	
125	5	g5			m140 × 2	
150	6	g6			m164 × 2	

同丰金属软管系列产品介绍

同丰金属软管系列产品介绍：1.多种材质可供选择:不锈钢、镀锌钢带、铝、铜。2.具高抗拉、抗破坏性强、抗疲劳性能高、耐高温、耐冲击、耐腐蚀强、可抵抗不当性扭转损坏等特点。3.可根据不同行业要求,在套管外加以pvc披覆或编织网,以达到防水防爆的功能。4.挠性好,柔软顺滑、易于安装定位。5.可直接施工铺设,不需预埋管线。6.内表面平滑,易于穿插电线、配套各种接头及

接线盒,方便施工。7.具设计先进、结构牢固、性能稳定,具备优良的绝缘性能及高阻燃性和良好的防水性能等特点。

单扣软管参数

结构:单扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用:广泛用于智能楼宇的综合布线及建筑装饰行业、石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等行业之电线电气保护。

单扣软管的结构图片：

同丰单扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
p030060s2d1	-	3.0	5.0	6.0	100
p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100
p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50
p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

注：红色部分需要订购

双扣软管参数

结构:双扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用：各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、滚装船、滚装卸船、客船、特种工作船；各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之配线保护。

双扣软管的结构图片：

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.
s040070c2s1	—	4.0	6.0
s046080c2s1	—	4.6	6.6
s050080c2s1	—	5.0	7.0

s054095c2s1	—	5.4	7.8
s059100c2s1	—	5.9	8.4
s066100c2s1	—	6.6	9.0
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7
s161213c2s1		16.1	19.5
s191245c2s1		19.1	22.2
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3
s220280c2s1		22.0	25.7
s260300c2s1	1"	26.0	30.0
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0
s510560c2s1	2"	51.0	56.0
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5

同丰软管产品优势

同丰不锈钢软管九大优点：

- 1、不锈钢软管节距之间灵活；
- 2、不锈钢软管有较好的伸缩性，无阻塞和僵硬；
- 3、不锈钢软管重量轻、口径一致性好；
- 4、不锈钢软管柔软性、重复弯曲性、挠性好；
- 5、不锈钢软管耐腐蚀性、耐高温性好；
- 6、不锈钢软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损；
- 7、不锈钢软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强；
- 8、不锈钢软管柔软顺滑、易于穿线安装定位；
- 9、pvc不锈钢软管防水性能好。

同丰不锈钢软管用途

同丰不锈钢软管产品用途：用作各种设备信号线、传输电线电缆、光纤光缆保护。适用四大类产品：1、铠装光缆、精密光学尺、光学测量仪器、医疗仪器、机器设备用的电线保护管；2、适用电话电话机、远传水表、门磁报警器等其它需要对电线进行安全防护的设备；3、各种细小电线的保护管；4、各种计算机、机器人等等的网络线保护用管。

物流/快递说明

货物默认发送汽车物流(佳吉物流)，客户需要自行提货。物流查询请电询周先生13958269499，杨先生13805822845。快递产品默认发送申通快递：a.江浙沪：1公斤以内5元，续重每公斤1元；b.北京、天津、福建、江西、山东、安徽：1公斤以内10元，续重每公斤5元；c.河北、河南、山西、湖南、湖北、广东、广西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、海南、重庆、四川、贵州、云南：1公斤以内12元，续重每公斤10元；d.内蒙古、甘肃、青海、宁夏：1公斤以内18元，续重每公斤18元；e.西藏、新疆、香港等：1公斤以内20元，续重每公斤20元。快递以每天的取件时间为17点左右，所以当天17点后拍下的商品原则上延至第二天发货。偶尔遇到特殊情况影响发货速度，凡请多多谅解！具体运费请在订购时电话联系：杨厂

长 0574-63267415 , 13805822845 , 13805810599 , 邮件 : tongfengruanguan@vip.126.com

联系方式

电话:0574-63267415

传真:0574-63265982

客服小杨:

客服小周:

手机号:13805822845

联系qq:270533874

同丰软管提供的服务

软管切割:同丰软管可以根据客户的要求进行软管切割。**软管毛刺:**软管在切割过程中,软管的封口会产生毛刺,同丰会根据客户要求去除软管毛刺和锐利的边缘。**软管去油:**同丰软管在生产过程中使用水性动物脂肪润滑油。如果需要的话,我们可以使用超声波去除软管内部的润滑油。**软管电抛光:**同丰软管可根据客户要求,对不锈钢软管进行电解抛光,使软管表面光亮。

包塑编织:同丰同样能够为客户提供软管表面pvc包塑及表面编织服务,非常感谢您长期以来对同丰不锈钢软管的大力支持与关心!

组装接头:同丰金属软管不仅可以切割定制软管长度,亦可定制特殊螺纹并组装软管与金属软管接头。

零售业务:同丰金属软管对单批次订货数量,客户收货城市亦可满足,除批发出厂外,亦接受零售与小批次订货,全国都可发货。

"同丰DPN内牙金属软管接头 精细工业级 品质纯正 厂家直销 可混批"的连接型式是螺纹链接,型号是内牙DPN,规格是 12- 150,适用范围是一端连接软管(钢管),一端外螺纹连接开关箱、电机、桥架等。 , 品牌是TongFeng/同丰,加工定制是是,材质是锌合金,公称直径是 12- 150 (mm)