

M30金属电缆防水锁头，开关盒固定接头

产品名称	M30金属电缆防水锁头，开关盒固定接头
公司名称	乐清市深度连接器有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇赵家碛工业区
联系电话	86-0577-62966608 13587766016

产品详情

金属电缆防水接头 -- 公制螺纹m型系列

产品编号	螺纹规格ag	适用电缆(mm)	螺纹外径(mm)	机板口径(mm)	螺纹长度gl(m)	接合长度h(m)
sd-m8	m8*1	5.5-2	8	8-8.2	5	16
sd-m10	m10*1	6.5-3	10	10-10.2	7	19
sd-m12	m12*1.5	6.5-3	12	12-12.2	7	19
sd-m14	m14*1.5	8-4	14	14-14.2	7	19
sd-m16	m16*1.5	8-4	16	16-16.2	8	20
sd-m18	m18*1.5	10-5	18	18-18.2	8	21
sd-m20	m20*1.5	12-6	20	20-20.2	8	22
sd-m22	m22*1.5	14-10	22	22-22.2	8	23
sd-m24	m24*1.5	14-10	24	24-24.2	9	25
sd-m25a	m25*1.5	14-10	25	25-25.2	9	25
sd-m25b	m25*1.5	16-8	25	25-25.2	9	27
sd-m25c	m25*1.5	18-13	25	25-25.2	9	27
sd-m27a	m27*1.5	18-13	27	27-27.2	9	27
sd-m27b	m27*2	18-13	27	27-27.2	9	27
sd-m28a	m28*1.5	18-13	28	28-28.2	9	27
sd-m28b	m28*2	18-13	28	28-28.2	9	27

sd-m30a	m30*1.5	18-13	30	30-30.2	9	29
sd-m30b	m30*2	18-13	30	30-30.2	9	29
sd-m32a	m32*1.5	22-15	32	32-32.2	10	29
sd-m32b	m32*1.5	20-16	32	32-32.2	10	29
sd-m32c	m32*2	22-15	32	32-32.2	10	29
sd-m33a	m33*1.5	22-15	33	33-33.2	10	29
sd-m33b	m33*2	22-15	33	33-33.2	10	29
sd-m36a	m36*1.5	25-18	36	36-36.2	10	31
sd-m36b	m36*2	25-18	36	36-36.2	10	31
sd-m37a	m37*1.5	25-18	37	37-37.2	10	31
sd-m37b	m37*2	25-18	37	37-37.2	10	31
sd-m40a	m40*1.5	25-18	40	40-40.2	11	31
sd-m40b	m40*2	25-18	40	40-40.2	11	31
sd-m40c	m40*1.5	30-22	40	40-40.2	11	35
sd-m40d	m40*2	30-22	40	40-40.2	11	35
sd-m42a	m42*1.5	30-22	42	42-42.2	11	35
sd-m42b	m42*2	30-22	42	42-42.2	11	35
sd-m47a	m47*1.5	33-25	47	47-47.2	11	37
sd-m47b	m47*2	33-25	47	47-47.2	11	37
sd-m48a	m48*1.5	33-25	48	48-48.2	11	37
sd-m48b	m48*2	33-25	48	48-48.2	11	37
sd-m50a	m50*1.5	38-32	50	50-50.2	12	37
sd-m50b	m50*2	38-32	50	50-50.2	12	37
sd-m54a	m54*1.5	38-32	54	54-54.2	12	38
sd-m54b	m54*2	38-32	54	54-54.2	12	38
sd-m56a	m56*1.5	38-32	56	56-56.2	12	38
sd-m56b	m56*2	38-32	56	56-56.2	12	38
sd-m60a	m60*1.5	44-37	60	60-60.2	13	38
sd-m60b	m60*2	44-37	60	60-60.2	13	38
sd-m63a	m63*1.5	44-37	63	63-63.2	13	38
sd-m63b	m63*2	44-37	63	63-63.2	13	38
sd-m64a	m64*1.5	44-37	64	64-64.2	13	38
sd-m64b	m64*2	44-37	64	64-64.2	13	38
sd-m72	m72*2	52-42	72	72-72.2	15	42
sd-m75	m75*2	52-42	75	75-75.2	15	42

sd-m80	m80*2	62-55	80	80-80.2	15	45
sd-m88	m88*2	70-65	88	88-88.2	15	45
sd-m100	m100*2	84-78	100	100-100.2	15	45
螺牙规格：公制牙 metric						
产品材质：接头主体部位采用黄铜镀镍制成，夹紧件采用尼龙塑料（pa）制成，密封件和o型密封圈均采用丁腈橡胶（nbr）制成。						
产品认证：欧洲ce认证、欧洲rohs认证						
防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o型密封圈旋紧迫紧头，达到ip68-10巴压力。						
工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100						
螺纹长度：短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上，长螺纹适合接合厚型机板。						
螺纹加长型可定制。						
产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。						
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。						
更多选择：可根据客户实际需要，特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。						

"厂家直供M30金属电缆防水锁头，开关盒固定接头"的连接型式是电缆连接，型号是M系列，规格是M30，适用范围是13-18，品牌是国产，材质是黄铜，加工定制是是，公称直径是18（mm）