

XL-210 水性聚酰胺蜡流变剂

产品名称	XL-210 水性聚酰胺蜡流变剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:水性聚酰胺蜡流变剂 外观:淡黄色半透明胶体
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

XL-210水性聚酰胺蜡流变剂（类似迪斯巴隆AQ600）

XL-210水性聚酰胺蜡流变剂是由特殊改性的聚酰胺蜡在去离子水中预先分散并膨胀活化形成的触变性膏体。专门设计应用于水性涂料体系，在体系中有效建立触变粘度，控制流挂和防沉降。

物理数据：

外观	淡黄色透明液体
有效成分（%）	20
溶剂	共溶剂
刮板细度	< 20 μm
添加量	0.5%-3%

应用领域：水性工业涂料、水性木器漆、水性油墨、水性金属漆、水性塑胶漆等。

产品特性：

- 良好的触变性，防流挂性和防沉性能。
- 在水性金属漆中可以加强铝粉的定向排列，增加漆膜的光泽度。
- 可以用在和水共溶的gaoji性体系中。

- 良好的耐水性，耐盐雾性。
- 易分散，可不经过研磨，在生产任何阶段加入。

使用方法：

- 将XL-210和去离子水按（1:4）的比例制成预凝胶使用，也可以之诶接添加使用。
- 分散设备应采用高速分散剂或砂磨机等高剪切设备。
- 预分散温度一般在70 以下，转速1500RPM，时间为20-30分钟，分散过程中应注意使分散盘低于液面，转速由低至高，防止卷入气泡。
- 为更好发挥产品的性能，建议调整体系PH值，PH 8.