

LDPE中石油大庆石化2426H代理商

产品名称	LDPE中石油大庆石化2426H代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中石油大庆石化代理商 型号:2426H 产地:中国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

是否进口

否

备注说明

25KG/袋

产品规格

25

加工级别

薄膜级

拉伸强度

260MPa

类型

标准料

牌号

2426H

形态

颗粒

颜色

透明

用途级别

包装薄膜;袋子;农用薄膜

品牌

中石油大庆石化

特性级别

抗结块 低摩擦

Lupolen 2426 H

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

0.10% 硅胶填料

产品说明：

Lupolen 2426 H is an additivated, low density polyethylene. It contains slip and anti-blocking agent. It is delivered in pellet form. Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

物性信息：

基本信息
增强材料
添加剂

硅胶填料, 0.10% 填料按重量
芥酸酰胺润滑添加剂 (500 ppm)

	抗结块剂	
特性	增滑剂 低摩擦系数	
	光滑性	
	光学性能	
	抗结块性	
用途	可加工性，良好 薄膜	
	袋子	
	流延薄膜	
	食品包装	
形式	收缩性薄膜	
加工方法	粒子 吹塑薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法	流延薄膜	0.924
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		1.9
机械性能额定值单位制测试方法		260
拉伸应力 (屈服)		11.0
摩擦系数		< 0.20
薄膜厚度额定值单位制测试方法		50
可供应的薄膜厚度 抗张强度		20-60 m

MD : 50 m, 吹塑薄膜	25.0
TD : 50 m, 吹塑薄膜	21.0
伸长率	
MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	250
TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	600
落锤冲击 (50 m, 吹塑薄膜)	110
热性能额定值单位制测试方法	94.0
熔融温度 (DSC)	111
光泽度额定值单位制测试方法	
20 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜	> 50
60 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜	> 100
雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜)	< 9.0

补充信息 额定值单位制测试方法 0.050

Failure Energy (50.0 m) 40.0

Natural Silica 0.10

Film properties tested using 50 m thickness blown film extruded at a melt temperature of 180 ° C and a blow-up ratio of 1:2.5.

熔体强度值单位制 160 到 200

LDPE中石油大庆石化2426H